

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R5/6～現在 ハイブリッド、PHEVを含む（PHEVはR7/1～現在）	AAHH40W系 AAHH45W系 TAHA40W系 TAHA45W系 AAHP45W系	全車種 注1	×	取付不可					

（注1） 全車標準でディスプレイオーディオ付（14インチディスプレイ）で、ステレオの取付スペースはありません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							埋込 タイプ	TW	注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1746S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050	TS- H100-TY	TS- T746	TS- X210 X170		TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS		
ワゴン	ダッシュ	①②			③				×	◎	◎④												
	Fドア	②⑤⑥	×	×	×	×	×	×	×														
	Rドア上部 (純正TW部)	②⑧				◇⑨	◇⑨																
	Rドア	②⑩	×	×		×	◆⑪⑫⑬	×															
	キット 使用	②⑭	⊠	⊠		□⑫⑬		□⑫⑬															
	インナー バッフル	②⑮	⊠	⊠⑯		⊠⑫⑬⑯	⊠⑫⑬	⊠⑫⑬															
注記	① 10スピーカー付車の場合、ダッシュボード上の左右には9cmサイズのスピーカーが装着されています。																						
	② JBLプレミアムサウンドシステム付車（15スピーカー付）、およびアクティブノイズコントロール付車は除きます。																						
	③ 物理的にはTS-C1746Sに同梱のトゥイーターが取付可能（KJ-Y86JT④に同梱のブラケットを使用）ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。																						
	④ KJ-Y86JT④（希望小売価格4,180円、税込）に同梱のトゥイーター用ブラケットを使用することにより、TS-T746が取付可能です。但し、スピーカーに付属の変換コネクターの形状が合わないため、付属の延長コードなどで配線を行うか、別途配線加工が必要です。																						
	⑤ 10スピーカー付車の場合、純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。																						
	⑥ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。																						
	⑦ 純正スピーカーを取付けている穴位置は変則で、取付穴位置が一致する取付キット／インナーバッフルはありません。																						
	⑧ 10スピーカー付車の場合、リアドアの上部には2.5cmサイズのトゥイーターが装着されています。																						
	⑨ TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、リアドア上部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。																						
	⑩ 10スピーカー付車の場合、純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）です。																						
	⑪ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																						
	⑫ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。																						
	⑬ 純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750はトゥイーター用配線の4Pコネクタ部にスピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																						
	⑭ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																						
	⑮ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																						
	⑯ UD-K621使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が僅かに当たる取付けになります（円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可）。																						
	⑰ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。																						

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊠	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。