〈本体商品の取付情報〉

年　式	型　式	車　種	取付商品のサイズ	本体の取付方法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			注意事項	
					型　番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R4/1～現在 ハイブリッドを含む	MZRA90W系 MZRA95W系 ZWR90W系 ZWR95W系	全車種 注18	×	取付不可					フリップダウンモニター取付キット 〈13.3V型対応〉（注19,20,21） ●KK-Y111FDⅡⓀ　16,500円

（注18）全車標準でディスプレイオーディオ付（10.5インチディスプレイ、または8インチディスプレイ）で、ステレオの取付スペースはありません。
（注19）TVM-FW1300-B/FW1300Ⅱ-B以外のモデルの場合は、画面位置がBピラー前寄りの位置になります。
（注20）ディスプレイオーディオの出力は特殊な信号のため、ディスプレイオーディオの映像をフリップダウンモニターに映すことはできません。
（注21）10.5インチディスプレイオーディオ装着車などHDMI入力端子がある場合、TVM-FW1060-B・FW1050-B/SであればHDMI出力のある機器をHDMI入力端子に、HDMI出力を車両側に接続することで、ディスプレイオーディオ、フリップダウンモニター双方に映像を表示することが可能で、音声も車両スピーカーから出力することができます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ⓒPIONEER CORPORATION 2022

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記A	PRS	カスタムフィット					埋込タイプ	車種専用	注記B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640 F1650S F1650	TS-F1050S F1050	TS-H100-TY	TS-H100-NV		TS-X210 X170	TS-X40	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS
ワゴン	ダッシュ（純正SP部）	⑪							◎⑱	◎⑱									×⑯	△⑰ リアピラー部トリム	△⑰ リアピラー部トリム
	Fドア	②⑫	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	×													
	Rドア	②⑭	×	×	×	◈④⑮	×														
	キット使用	⑤⑭	⊠	⊠	□⑮		□⑮														
	インナーバッフル	⑥⑭	▣	▣	▣⑮	▣⑮	▣⑮														

注記

※R4/1～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格16,500円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。

② 純正スピーカーはリベット止めで、取付穴ピッチが変則のスピーカーです。
④ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑤ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑥ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格16,500円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格6,820円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑪ ダッシュボード上の左右は標準の6スピーカー付車（R4/1～R7/9車に設定）の場合の9cmスコーカースペース、または12スピーカー付車の場合の9cmスコーカー＋トゥイータースペースです。なお、標準の4スピーカー付車の場合、スピーカーおよびグリルは装着されていません。
⑫ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。
⑬ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621／UD-K531の取付穴位置が一致します。
⑭ 標準またはメーカーオプションの12スピーカー付車は除きます（取付可否は未調査で不明です）。
⑮ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクターのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクターは使用できません）。
⑯ スピーカー本体の取付スペースがないため取付不可（スピーカー本体の下部がリアピラー部トリムに僅かに当たります）。
⑰ リアピラー部トリムの直線部の最後方寄りに、トリム裏側のリブを避けて取付けます（サードシートのヘッドレストより後方位置への取付けになり、サードシート格納時にも当たりません）。但し、サードシートをリクライニングした状態で頭を外側に倒すとスピーカー本体に当たるため△で取付可。
⑱ 標準の4スピーカー付車には、グリルが装着されていないため取付不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
▣	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◈	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◑	取付可（鉄板加工が必要）	✥	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	（×）	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

©PIONEER CORPORATION 2022