〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付フ	5 法	オプション	
年式	型式	車種	商品の	他社	J	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、
			サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
		ワイド2D窓口付す	W2D		RD-Y101DK	▶──	5,500円	注13,14 15,25	
H18/1~H23/9	ACV40系 ACV45系	(ラジオレス)	2D		KK-Y45D II (K)	■ ∈ P 注16	3,300円	注15,17 18	
		異形パネル一体 ラジオ付車 注11	×			取付不可			

- (注11) メーカー標準装備(またはオプション)のCD・AM/FMラジオ、およびHDDナビゲーションシステム付車は、異形パネル一体型ラジオで窓口がないため取付不可。
- (注12) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。 (注13) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,500円、税込) に同梱のダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注14) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅳ/RW722等)の場合、取付キット KK-Y45D II ⑥(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに 同梱のパネル (L、R) は使用しません。 (注15) ステアリングオーディオスイッチは使用不可になります。

- (注16) KK-Y45DI®(には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P) 等が同梱されています。 (注17) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40DI® (希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。また、KK-Y50FP® (希望小売価格3,300円、税込)も使 用可能で、KK-Y50FP®を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます(但し、KK-Y50FP®は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注18) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P® (希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注25) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b— 4	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
⊪ -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
Р	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する \bigoplus ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

PRS						:	カスタムフィット						ボックス タイプ	ユニ	ニットタイプ			サテライト		
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S		TS- C1740S C1740 F1750S F1750	C1640 F1650S	F1050				注記 B	TS- X210 X170	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	ダッシュ (純正TW部)	13			© (4)			×												
	TWキット 使用	15				□15	□15													
4セダン	Fドア	89	×	×	×	×	×	×												
	インナー バッフル	16			0	017	017													
	Rトレイ	8	×	×		×	×						×①							

※H18/1~H23/9車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K628(希望小売価格18,700円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。

- ⑧ 純正スピーカーは6×9タイプで、ブラケット一体型で取付ネジ穴ピッチが大きくて変則のため取付不可。
- ⑨ スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します(カースピーカー取付キットは、UD-K114とUD-K120のブラケットを組合わせれば使用可能でしたが、UD-K114は生産が終了しました)。
- ⑪ スペース的にはリアトレイのグリルの上に可能ですが、チャイルドシートのトップテザーアンカーにかかり、サンシェード(使用時)にも当たるため不可。
- ③ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターです。
- | ⑭ TS-C1746Sに同梱のトゥイーターは、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です(また、このスペースにはチューンアップトゥイーター TS-T746 も取付可能です)。
- (5) TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K213(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
- ⑯ インナーバッフルUD-K628(希望小売価格18,700円、税込、2個1組)使用で可(インナーバッフルUD-K5313は、バッフルが鉄板の凸斜面にかかり、トリム側にも干渉するため使用不可)。
- ⑰ 純正ダッシュトゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュトゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	M	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u>=</u> (取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

