〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付フ	5 法			オプション	
年 式	型式	車種	商品の	他社報	J	収付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
			サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項			
			9型		RD-Y102DK	■	5,500円	注4,5			
H29/7~R1/9	AXVH70系	9インチ窓口付車 (オーディオレス)	W2D	必要 注6	RD-Y102DK	HEC (5,500円	注4,7,11			
N29/1:*N1/9	AXVII70#	注1	2D	必要 注6	KK-Y60DE®	■ - (P HFC - - 注8	4,400円	注9	章 注10		
		異形ラジオ付車 注2	×			取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注 1) オーディオレス仕様車は9インチ窓口で純正ブラケット付です。
- (注2) 標準またはメーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム付車の場合で、純正ラジオは異形パネル一体型でステレオの取付けは不可。
- (注3) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) 取付ける本体によっては、純正ブラケットのステレオ側への凸部(左右各1ケ所)が当たります。その場合は当たる部分の凸部を叩いて平らにする等の対応が必要です。
- (注6) ワイド2D窓口仕様にするための "スペーサー" が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー(目隠しパネル) 自体は使用しません。なお、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、"スペーサー"を使用している場合は購入不要です。
- (注7) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KJ-Y15P①(希望小売価格3,850円、税込)も使用可能です。 但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。 なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注8) KK-Y60DE®には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P)、アンテナ変換コネクター (HFC) 等が 同梱されています。
- (注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P①(希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202ST® (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC③ (希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です(但し、KK-Y202ST®は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-C2012IV/RZ722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC①(希望小売価格2,200円、税込)の購入が必要となります。

[取付キット類の主な付属品の記号]

13 1 7 1 220-2	13 1 2 1 MOSE 013 MARKAS ID 33											
₽ — 4	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)									
⊩ ∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)									
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)									
Р	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ									

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			カス	タムフィ	ット		TW		ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	テライ	٢
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1746S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050	TS- T746	注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	
	ダッシュ	111			2	2	2	2	×	0										
	Fドア	3411	x ⑤	× ⑤	× ⑤	x ⑤	x ⑤	x ⑤	×											
41.63	Rドア	611	×	×		×	◊⑦	×												
4セダン	キット 使用	811	×	×																
	インナー バッフル	911				0	0	0												
	Rトレイ	10										X12								

- ① 標準の6スピーカー付車の場合、ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズです。
- ② 物理的にはTS-C1746Sに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K213(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)を使用してTS-C1740S・F1750S・ C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
- ③ 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
- ④ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い 車両販売店へ相談されることを推奨します。
- ⑤ 純正スピーカーを取付けている穴位置は変則で、取付穴位置が一致する取付キット/インナーバッフルはありません。
- ⑥ 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
- ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- ⑧ カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。
- ⑨ インナーバッフルUD-K621(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K531(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。
- ⑩ リアトレイに純正スピーカーの設定はありません。
- ① H30/8の一部改良で追加設定された、メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー)付車は除きます。 ② リアトレイ上にスペースは可ですが、取付ボルト通し用の鉄板穴あけ加工が不可のため取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u>=</u> (取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) に線加工が必要		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Ф	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

	0	O取付可		取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
ŀ			×	取付不可
	Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

