

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション
				他社部品手配	取付キット類			注意事項
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	
R3/9～現在 ハイブリッドを含む	ZSG10系 ZVG11系 ZVG13系 ZVG15系 ZVG16系 MXGA10系	全車種 注1	×	取付不可				※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。

（注1） 全車標準でディスプレイオーディオ付（ディスプレイのサイズは年式や装備によって異なります）で、ステレオの取付スペースはありません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							トワイター		注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1746S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640 F1650S F1650	TS-F1050S F1050	TS-T940 T740	TS-T746		TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正TW部) TWキット 使用	①			×②	×③	×③		×		×⑭										
		⑮								□											
	Fドア	④⑤	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	×										×⑫	○⑬ リアビ ラー部 トリム	○⑬ リアビ ラー部 トリム
	Rドア	④⑦	×	×		×	◆⑧⑨	×													
	キット 使用 インナー バッフル	⑦⑩	■	■		□⑨		□⑨													
		⑦⑪	■	■		回⑨	回⑨	回⑨													

※R3/9～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です（注⑮参照）。

① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトワイターで、6スピーカー付車の場合に装着されます（2/4スピーカー付車の場合もグリルは装着されています）。また、助手席側にはヘルプネット用スピーカーが装着されています。

② 物理的には、運転席側にはTS-C1746Sに同梱のトワイターが取付可能ですが、助手席側にヘルプネット用スピーカーが装着されているため、交換取付けは推奨しません（フロンドアのウーファー取付けに関する注記⑤もあわせて参照してください）。

③ 物理的には、運転席側にはスピーカーに付属のトワイター用ブラケットを使用して、TS-C1740S・F1750Sに同梱のトワイターが取付可能ですが、助手席側の純正トワイターはヘルプネット用スピーカー側に取付ける仕様で、グリル裏側にはトワイター用ブラケットのはめ込み取付スペースがないため取付不可（フロンドアのウーファー取付けに関する注記⑤もあわせて参照してください）。

④ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。

⑤ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。

⑥ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621／UD-K531の取付穴位置が一致します。

⑦ 純正リアスピーカー付車の場合に可（純正リアスピーカーなし車は未調査のため除きます）。

⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。

⑨ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。

⑩ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。

⑪ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト/ナットで取付けます。

⑫ リアビラー部トリムにブラケット自体は取付可能ですが、位置を調整してもスピーカー本体の前部または後部が車両側に当たるため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。

⑬ リアビラー部トリムの後方直線部に取付可。なお、ブラケットがトリム裏側の棚形状のリブに突き当たって僅かに浮いた状態になりますが、切取加工は不要でそのまま取付可。

⑭ 助手席側にヘルプネット用スピーカーが装着されているため取付不可。

⑮ 6スピーカー付車の場合、チューンアップトワイター TS-T940・T740は、別売のトワイター取付キット UD-K305（希望小売価格8,800円、税込）に同梱のブラケットを使用して、純正トワイターグリルを外したその位置に取付けることができます（2/4スピーカー付車にも同梱のブラケットは利用できますが、車両側にトワイター用配線がなく、配線の引き直し加工が必要となるため推奨はしていません）。

⑯ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⚡	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⚡	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
①	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。