

〔本体商品の取付情報〕

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H29/6～R2/6 ハイブリッド を含む	ASU60W系 ASU65W系 AVU65W系 ZSU60W系 ZSU65W系	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型	RD-Y102DK	  注3	5,500円	注4	バックカメラ接続用取付キット (注13) • KK-Y205BC (K) 7,700円	
			8型	KLS-Y815D (K)	   注5	22,000円	注4		
			W2D	KK-Y203DK (K)	   注6	16,500円	注4,7,8		
			2D	KK-Y60DE (K)	  注10	4,400円	注11	 注12	
		異形ラジオ付車 注2	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) オーディオレス仕様車は9インチ窓口で純正プラケット付です。
 (注2) 標準またはメーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム付車の場合で、純正ラジオは異形パネル一体型でステレオの取付けは不可。
 (注3) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
 (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注5) KLS-Y815D (K)は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ブラック／メタリック調）、プラケット、サブプラケットの他、ダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（28P）、ネジ類等が同梱されています。
 (注6) KK-Y203DK (K)はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）を取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、専用プラケット、サブプラケットの他、ダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（28P）、ネジ類等が同梱されています（但し、KK-Y203DK (K)は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
 (注7) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）を取付ける場合、一部の配線類が重複します。
 (注8) ディーラーオプションのワイド2Dナビ／オーディオ付車の場合は「スペーサー」を使用しているため、RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）で取付が可能です。なお、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KJ-Y15P (J)（希望小売価格3,850円、税込）でも取付が可能ですが（但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要で、RD-Y102DKを使用する場合には配線加工は不要です）。また、ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC (J)（希望小売価格2,200円、税込）の購入が必要となります。
 (注9) ワイド2D窓口仕様にするための「スペーサー」が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー（目隠しパネル）自体は使用しません。なお、ディーラーオプションのワイド2Dナビ／オーディオ付車で、「スペーサー」を使用している場合は購入不要です。
 (注10) KK-Y60DE (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）等が同梱されています。
 (注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P (J)（希望小売価格3,850円、税込）を使用して取付することも可能です。
 (注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC (J)（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注13) 別売のバックカメラユニット ND-BC8 II を純正取付位置に設置するための専用プラケット、車両内配線を利用して接続できる変換コネクター等が同梱されています。なお、取付けの際には車両側の一部加工が必要となります。別売のバックカメラユニット ND-BC300/BC9も専用プラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能ですが。但し、ND-BC300/BC9はND-BC8 IIより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります。また、ND-BC300の場合はカメラ同梱の配線を引き回す必要があります（キット同梱の変換コネクター類は使用できません）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1746S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1050S F1050			TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①③			◎⑨					×										
	TWキット 使用	②③				□②	□②	□②												
	Fドア	③④⑤	×	×	×	×	◇⑥⑦	×	×											
	キット 使用	③⑤⑧	■	■	□	□⑦		□⑦												
	インナーバッフル	③⑩	■	■	■	■	■	■	■	■										
	Rドア	③④	×	×			×	◇⑥	×											
	キット 使用	③⑧	■	■		□		□												
	インナーバッフル	③⑩	■	■		■	■	■	■	■										
注記	※H29/6～R2/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。																			
	※H29/6～R2/6車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。																			
	①	ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトウイーター（JBLプレミアムサウンドシステムの場合は8cmのトウイーター+ミッドレンジ一体構造）です。																		
	②	TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K213（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。但し、取付用ホールドの穴ピッチが車両側のネジ穴に少し届かないため、大きめの平座金を別途用意して取付ける必要があります。																		
	③	JBLプレミアムサウンドシステム付車を除きます。																		
	④	純正スピーカーはリベット止めで、取付穴ピッチが変則のスピーカーです。																		
	⑤	スピーカーに付属の変換コネクターを使用して車両配線に接続する場合には、接続したコネクターの位置を後方斜め上方向にし、プラケットに沿わせる状態にしてテープなどで固定する必要があります（プラケットから離れた位置ではコネクターがトリム側に強く当たり、また、上方やや前方向にするとトリム裏面の配線コネクターに当たつてトリムが取付けられない場合があります）。																		
	⑥	スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																		
	⑦	純正トウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスする配線加工が必要になります。																		
	⑧	カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																		
	⑨	TS-C1746Sに同梱のトウイーターは、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です（また、このスペースにはチューンアップトウイーター TS-T746も取付可能です）。																		
	⑩	インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																		
	⑪	純正トウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																		
	⑫	リアピラー部には全車標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可（リアピラー部トリムに取付け自体は可）。																		

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。