

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
R5/1～現在	MXWH60系 MXWH65系 ZVW60系 ZVW65系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注18	 W2D	RD-Y102DK	 HFC 注3	5,500円	注4,20,21	純正バックカメラ接続アダプター（注15） ● KK-Y301BA [Ⓡ] 6,050円	
		ディスプレイオーディオ付車 注19	 2D	KK-Y60DE [Ⓡ]	 P HFC 注22	4,400円	注11	 注13 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注15） ● RD-Y202BC 3,850円 ● RD-Y201BC 3,300円	
		×	取付不可						

- (注3) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
- (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P^④（希望小売価格3,850円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注13) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202ST[Ⓡ]（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC^④（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です（但し、KK-Y202ST[Ⓡ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) メーカーオプションのナビレディセット付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-Y301BA[Ⓡ]ではRCA端子で、RD-Y202BCでは8Pコネクタ（AVIC-RW722等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-Y201BCでは8Pコネクタ（AVIC-CW912IV/RW912等に接続できる端子形状および配線仕様）で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注18) Xグレード（法人向け）に標準のオーディオレス車（ワイド2D窓口、純正ブラケット付）の場合。
- (注19) 一部グレードに標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車（12.3インチディスプレイ、または8インチディスプレイ）の場合で、ステレオの取付スペースはありません。
- (注20) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KJ-Y15P^④（希望小売価格3,850円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
- (注21) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC^④（希望小売価格2,200円、税込）の購入が必要となります。
- (注22) KK-Y60DE[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）、車速信号号を取出すためのコネクタ（5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

＜スピーカー商品の取付情報＞

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							埋込 タイプ	TW	注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1746S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050	TS- H100-TY	TS- T746	TS- X210 X170		TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS		
5HB	ダッシュ	⑬			⑭					×	◎②⑥	◎⑮											
	キット 使用	②⑥									□②⑥												
	Fドア	④⑬⑯	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	×														
	Rドア	⑬⑯	×	×		×	◆⑰⑱	×										×	×	×			
	キット 使用	⑰⑱	✖	✖		□⑱		□⑱⑳															
	インナー バッフル	㉑	✖	✖②⑤		回⑱⑲②⑤	×	回⑱⑲②⑤															
注記	④ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。																						
	⑤ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621／UD-K531の取付穴位置が一致します。																						
	⑪ 全車標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。																						
	⑬ ダッシュボード上の左右には、全車標準で9cmサイズのツイーターが装着されています。																						
	⑭ 物理的にはTS-C1746Sに同梱のツイーターが取付可能（KJ-Y86JT㉑に同梱のブラケットを使用）ですが、フロンドドアのウーファー取付けに関する注記④をあわせて参照してください。																						
	⑮ KJ-Y86JT㉑（希望小売価格4,180円、税込）に同梱のツイーター用ブラケットを使用することにより、TS-T746が取付可能です。但し、スピーカーに付属の変換コネクターの形状が合わないため、付属の延長コードなどで配線を行うか、別途配線加工が必要です。																						
	⑯ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。																						
	⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。																						
	⑱ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。																						
	⑲ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。																						
	⑳ TS-F1650は、ツイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります（そのまま取付けは可能です）。																						
	㉑ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。但し、TS-V174S・C1740S・C1740は、UD-K531使用時のみ取付可能です。車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト／ナットで取付けます。																						
	㉒ TS-C1740は、ツイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります（そのまま取付けは可能です）。																						
	㉓ TS-F1750S・F1750は、エッジ・ロール部がグリル部の裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可。																						
	㉔ TS-C1640S・C1640・F1650が取付可（TS-F1650Sは、エッジ・ロール部がグリル部の裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可）。なお、TS-C1640はツイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります（そのまま取付けは可能です）。また、TS-F1650はUD-K531使用時のみ取付可（ツイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります）で、UD-K621ではツイーター部がグリル部の裏側に強く当たるため取付不可。																						
	㉕ UD-K531使用時のみ取付可（UD-K621では、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たり、形状より切取加工も不可で取付不可）。																						
	㉖ トヨタ専用スピーカーTS-H100-TYは単体でも純正位置に取付可能ですが、別売のスピーカー取付キットUD-K401（希望小売価格9,900円、税込、10月発売予定）に同梱のプリウス専用デザインのガーニッシュと組み合わせることで、音の反射低減や中高域の指向性向上が図れます。																						

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⚡	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✖	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	✖	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⚡	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⓪	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。