〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付フ	5 法	オプション		
年 式	型 式	車種	商品の	他社	J	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、	
			の サ イ ズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
H16/7~H24/7	NNP10系	全車種	W2D		RD-Y101DK	■ ■ HFC = ⇔ 注2	5,500円	注15,16 20,21		
注13	NNP11系 NNP15系	NNP11系 NNP15系	注14	2D		KK-Y45D II (K	■ € P 注17	3,300円	注16,18 19	

- (注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注13) H19/6 (マイナー) にインパネクラスターの形状が変更されましたが、取付可否はH16/7~H19/6車と同じで、純正ラジオの取外し方も基本的に同じです (H19/6のマイナー では、スピーカー関係に変更はありません)。
- (注14) 全車標準はラジオレスです。
- (注15) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込) に同梱のダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注16) メーカーオプションのG-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車 (H16/7~H17/12)、およびHDDナビゲーションシステム/DVDナビゲー ションシステム付車(H17/12~H24/7)は除きます(取付可否は未調査で不明です)。

- (注18) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ⑥ (希望小売価格2,750円、税込) で取付けできます。 (注19) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P ⑥ (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注20) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KK-Y45D II 🕲(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに 同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注21) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
₽	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する \bigoplus ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



©PIONEER CORPORATION 2011

〈スピーカー商品の取付情報〉

	PRS カスタムフィット							ボックス タイプ		ユニットタイプ				サテライト						
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	F1050			注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	右ドア&左 キックボード	1	×	×	×	♦७0	×	×												
	キット 使用	2	X 7	× 19																
3ドア	インナー バッフル	8		× 19		0												×10	O⑤ リアピ	0⑤ リアピ
317	荷室側面	1	×	×	×	♦ ①	×											^@	リアピ ラー部 トリム	リアピ ラー部 トリム
	キット 使用	2	×	×																
	インナー バッフル	8				0 6														

※H16/7〜H24/7車の荷室側面には、インナーバッフルUD-K621(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です(但し、トリムのグリル裏側の円形リブに当たるため、円形リブを3〜4mm切取加工する必要があります)。

- ① 純正スピーカーは右ドアのみリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。
- ② カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。右ドアの純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑤ リアピラー部トリムの後方寄りに取付ける。但し、リアシートをリクライニングした状態では、身長の高い人は頭部がスピーカーに当たる場合があります(リアシートを リクライニングしない場合には当たりません。また、リクライニングした場合でも、平均身長の人では当たりません)。
- 主|⑥ TS-F1750S・F1750はエッジ部がグリル裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工(約3~4mm)が必要。
- 記 ② 左キックボード部の奥行有効寸法に余裕がなく、マグネットが鉄板にギリギリのため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります(車両によって当たる場合は、 別売のインナーバッフルを使用してください)。
 - ⑧ インナーバッフルUD-K621(希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K531(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。右ドアの純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 - ⑩ リアピラー部のトリムが曲線形状のため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。
 - ① スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。右ドアの純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 - (9) TS-V174Sは、左キックボード部の奥行有効寸法不足で取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
0	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

