

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R2/2～現在 ハイブリッドを含む	MXPH10系 MXPH14系 MXPH15系 MXPH17系 MXPA10系 MXPA15系 KSP210系	ディスプレイオーディオ付車 注1	×	取付不可				未調査	
		ディスプレイオーディオレス車 注2							

（注1） ディスプレイオーディオ付車はステレオの取付スペースがないため取付不可。なお、R2/2～R6/1車は全車標準でディスプレイオーディオ（8インチディスプレイ、または7インチディスプレイ）付で、R6/1～R7/2車は一部グレードが標準でディスプレイオーディオ（8インチHDディスプレイ）付で、R7/2以降車は全車標準でディスプレイオーディオ（8インチHDディスプレイ）付です。

（注2） R6/1～R7/2車の一部グレードに標準のディスプレイオーディオレス車、およびR7/2以降車の一部グレードにメーカーオプションのナビレディパッケージ（ディスプレイオーディオレス）付車の場合で、取付可否は未調査で不明です。なお、R6/1～R7/2車の一部グレードに標準のディスプレイオーディオレス車は、標準では小物入れ付でステレオの取付スペースはありませんが、メーカーオプションのナビレディパッケージを選択すると、小物入れはクラスター（カバーレス）になります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640 F1650S F1650	TS-F1050S F1050					TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B
5HB	Aピラー部 (純正TW部)	①																		
	Fドア	②③	④	④	④	④	④	×												
	Rドア	②⑤	×	×	×	⑥⑦	×										×	×	×	
	キット 使用	⑤⑧	✖	✖	□⑦		□⑦													
	インナー バッフル	⑤⑨⑩	✖	✖	⑦	⑦⑪	⑦⑪													
注 記	① Aピラー部は標準の6スピーカー付車の場合の純正トゥイータースペースで、取付可否は未調査で不明です。なお、標準の2スピーカー付車の場合にはグリルは装着されていません。																			
	② 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。																			
	③ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。																			
	④ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621／UD-K531の取付穴位置が一致します。但し、TS-V174SではインナーバッフルUD-K621／UD-K531のみが使用可能です（UD-K121では奥行有効寸法不足です）。																			
	⑤ 純正リアスピーカー付車の場合に可（純正リアスピーカーなし車は、車両にリアスピーカー用の配線がないため取付不可）。																			
	⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。																			
	⑦ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。																			
	⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。																			
	⑨ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト／ナットで取付けます。																			
	⑩ インナーバッフルは前方寄りに取付けます（後方寄りに取付けると、バッフルの後部がドアトリムの裏側に当たる場合があります）。																			
	⑪ UD-K621使用時はTS-C1640S・C1640のみが取付可で、TS-F1750S・F1750・F1650S・F1650はエッジ・ロール部のクリアランスが取れないため取付不可（UD-K531使用時は取付可）。																			
	⑫ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。																			

〔PRC／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。