

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H22/11~H28/7	P120系 P122系 P125系	クラスター一体 異形ラジオ付車 注1	X	取付不可				純正バックカメラ接続アダプター（注12） • KK-Y301BA（税込） 6,050円  純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注12） • RD-Y202BC 3,850円 • RD-Y201BC 3,300円 • RD-Y101BC 3,300円	
		ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注2	W2D	RD-Y102DK	 注3	5,500円	注4,5,6,7 23		
			2D	KK-Y55DE（税込）	 注8	4,400円	注6,7,9,10	 注11	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) H22/11~H23/10車に全車標準装備で、H23/10~H26/5車にメーカーオプション設定のCD+AM/FMラジオ付車の場合。純正ラジオはクラスター一体の異形ラジオで、ワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定がないため取付不可。
- (注2) H22/11~H23/10車にメーカーオプション設定で、H23/10以降車に標準のオーディオレス（ワイド2D窓口で純正プラケット付）の場合。
- (注3) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
- (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW721等）の場合、取付キット KJ-Y15P（税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
- (注6) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」そのまま使用して接続します（この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コネクターは使用しません）。
- (注7) H22/11~H26/5車にメーカーオプション設定のHDDシンプルナビゲーションシステム付車は除きます（未調査で取付可否は不明です）。
- (注8) KK-Y55DE（税込）には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）等が同梱されています。
- (注9) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付で、「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両の場合は、KK-Y40D II（税込）/KK-Y45D II（税込）でも取付可能です。
- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P（税込）（希望小売価格3,850円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202ST（税込）（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC（税込）（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ721等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) H26/5以降車にメーカーオプションのナビレディパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-Y301BA（税込）ではRCA端子で、RD-Y202BCでは8Pコネクター（AVIC-RW721等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-Y201BCでは8Pコネクター（AVIC-CW912IV/RW912等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-Y101BCでは5Pコネクター（2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状）で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注23) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC（税込）（希望小売価格2,200円、税込）の購入が必要となります。

### 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト			
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740	TS-F1740S II	TS-C1640S	TS-F1640S II				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510	TS-STX710AS
5ドア	Fドア上部 (純正TW部)			◇⑦	◇⑦															
	Fドア	①⑪	×	×	×	◇③⑩	×	×												
	キット 使用	②⑪	■	■	□③		□③											○⑯ リアピ ラー部 トリム	○⑯ リアピ ラー部 トリム	○⑯ リアピ ラー部 トリム
	インナ ーバッフル	⑤⑪	■⑭	■⑭	回⑧⑭	×⑫	回⑧⑬													
	Rドア	①⑪	×	×	×	◇⑩	×													
	キット 使用	②⑪	■	■	□		□													
	インナ ーバッフル	⑥⑪	■⑰	■⑰	回⑰	回	回													
	Rシェルフ															⑯				
	※H22/11~H28/7車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペー サー使用）」の取付けが可能です（注⑯参照）。																			
	① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。 ② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。 ③ 純正トウイーター付車の場合は、純正トウイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1740S II・F1740 IIはトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部に接続する延長配線加工が必要です。 ④ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。 ⑤ 純正トウイーター付車の場合、TS-C1740S・F1740 S IIに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットを使用して、フロントドア上部の純正トウ イータースペースに取付けが可能です。 ⑥ 純正トウイーター付車の場合は、純正トウイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トウイ ーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他の スピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部に接続する延長配線加工が必要です。 ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。 ⑧ 純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ⑨ エッジ・ロール部がグリル裏側に近くになり、クリアランスがとれないため取付不可（リブの切取加工は不向きです）。 ⑩ TS-C1640S・C1640のみ取付可で、TS-C1640はトウイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。なお、TS-F1640S II・F1640 IIはエッジ・ロール部 がグリル裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可（リブの切取加工は不向きです。また、TS-F1640 IIはトウイーター部も強く当たります）。 ⑪ TS-C1740はトウイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。また、UD-K621を使用してTS-Z900PRS・V174S・C1740S・C1740を取付ける場合は、 スピーカー取付ネジの一部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。但し、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けで車両によって強く当たる場合は、当たる部 分のリブの切取加工が必要です。 ⑫ リアピラー部トリムの中間位置に取付可で、トリムの裏側にあるトリム取付用のフックリブの後方側にブラケットを取り付けます。但し、ブラケットの後方側がトリム裏側の 棚形状のリブに少しかかるため、リブを切取る必要があります（なお、トリムの後方寄りは取付強度が弱いため取付不可で、前方寄りはトリムの取付用フックがあるため 取付不可）。 ⑬ ディーラーオプション設定のトノカバー（リアシェルフ）へのスピーカーの取付可否は未調査で不明。 ⑭ UD-K621使用時は、スピーカー取付ネジの一部がグリル部裏側の円形リブに少し当たる取付けになります。但し、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けで車両によって 強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です。 ⑮ トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの一部が少し当たる取付けになります（リブの切取加工は不要です）。																			

## [PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。