



## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H16/8~H25/12	KDH200V,KDH201V KDH205V,KDH206V KDH200K,KDH201K KDH206K,KDH211K KDH220K,KDH221K KDH225K,TRH211K TRH216K,TRH221K TRH226K,TRH200V TRH200K	バン	W2D	RD-Y101DK	 注5	5,500円	注13,14 18,19	フリップダウンモニター取付キット(注11) ● KK-Y105FDL-B <sup>Ⓡ</sup> 15,400円(注23) ● KK-Y105FDL <sup>Ⓡ</sup> 15,400円(注23) ● KK-Y105FDM <sup>Ⓡ</sup> 15,400円(注22)	
			2D	KK-Y45D II <sup>Ⓡ</sup>	 注15	3,300円	注14,16 17		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

(注5) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。

(注11) リアクーラー非装備車、ハイルーフ車は除きます。

(注13) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。

(注14) メーカーオプションのワイドマルチAVステーションII付車（H16/8~H17/11）、およびHDD/DVDナビゲーションシステム付車（H17/11~H22/7）は除きます（取付可否は未調査で不明です）。

(注15) KK-Y45D II<sup>Ⓡ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）等が同梱されています。

(注16) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II<sup>Ⓡ</sup>（希望小売価格2,750円、税込）で取付けできます。

(注17) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P<sup>Ⓡ</sup>（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。









(注18) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW721等）の場合、取付キット KK-Y45D II<sup>Ⓡ</sup>（希望小売価格3,300円、税込）が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。

(注19) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。


(注22) KK-Y105FDM<sup>Ⓡ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

(注23) トリムカバーの色は、KK-Y105FDL-B<sup>Ⓡ</sup>が黒系、KK-Y105FDL<sup>Ⓡ</sup>がグレー系です。車両の内装色に合わせるなど、お好みに応じていずれかを選択してください。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740 F1740SII F1740II	TS-C1640S C1640 F1640SII F1640II	TS-F1040SII F1040II						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	TS-STX710AS	
バン	ドアミラー裏パネル部 [M]キット使用	①			□	□																
	Fドア	②	X	X	X	X	X															
	キット使用 インナーパツフル	③	■④	■④	□④	□④															○ <sup>16</sup> リアビ ラー部 トリム	
	⑤	■④	■④	回④	回④																	○ <sup>16</sup> リアビ ラー部 トリム
	⑥	■④	■④	回④	回④																	
荷室側面	成型トリム	⑩	X	X	X	X				1213			◎	◎								
	インナーパツフル	⑰					回13															
	ボードトリム	⑧								914				◎	◎							

注記  
 ① TS-C1740S・F1740SII・C1640S・F1640SIIに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キット UD-K304（希望小売価格8,800円、税込、2個1組）を使用して、ドアミラー裏パネル部に取付けが可能です（なお、UD-K304を使用して、チューンアップツイーター TS-T740・T440II・T440ASの取付けも可能です）。  
 ② 純正スピーカーはリベット止めで、取付穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。  
 ③ カースピーカー取付キットUD-K126（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ④ TS-Z900PRS・V174S・C1740S・C1740・C1640S・C1640を取付ける場合は、グリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です。  
 ⑤ インナーパツフルUD-K5311（希望小売価格7,700円、税込、2個1組）使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ⑥ ボードトリム車（DX系の全車）の場合は、荷室側面に純正スピーカーの設定はありません。  
 ⑦ ボードトリム表面からの汎用取付け可。  
 ⑧ 成型トリム車（スーパーGL）の場合の純正位置への取付けは、純正スピーカーは14cmサイズの変則3点止めのため取付不可。  
 ⑨ 純正グリルの後方位置に、トリム表面からの汎用取付け可。純正位置へは純正スピーカーが14cmサイズで変則3点止めのため取付不可。  
 ⑩ 荷室側面のトリムは左右共に前方からの一体トリムで（右側はどの位置から一体なのかは未確認）、トリムを取外す場合は後席全シートを取外す必要があり、作業に時間を要します。従って、トリム表面からの汎用取付けを行う場合には、最後方のシートのみを外し、トリムの後部を外して開いた状態で行います（純正スピーカーの取外しも同要領で行うことができます）。  
 ⑪ 後席側面の車両ハーネスにあるリアスピーカー用配線は、ボードトリム車（DX系の全車）では、ダッシュのラジオ用配線の6Pコネクタ部と導通していないため使用できません。  
 ⑫ スーパーGLの場合に取付可（DX系はリアビラー部にトリムがないため取付不可）。  
 ⑬ インナーパツフルUD-K5314（希望小売価格7,700円、税込、2個1組）使用可。  
 ⑭ スーパーGLの場合に取付可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーパツフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーパツフル」使用）	X	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	X	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。