

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法			注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			
					型 番	主な付属品		
ミニ（3HB） H19/2～H26/4	MR16系,MS16系 MF16系,ME14系 MFJCW,SR16系 SU16系,SV16系 SUJCW	全車種 注2	×	取付不可				

(注2) 純正ラジオは操作・表示部がスピードメーターと一体で、本体部はセンターコンソールのCDプレーヤーと一体になっている仕様で取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	電源用アンプブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ					TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
ミニ (3HB)	ドア	①	×⑦	×⑦	×⑦	×⑦	×⑦	×⑦	×⑦	×⑨												
	後席側面	⑬	×	×	×	×	×	×	×			⑫		◎②③					×⑩	×⑧	×⑧	
	Rシェルフ												◎⑪									
注 記	① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、ネジ穴ピッチが変則のため取付不可。 ② 純正スピーカー取付位置に、付属のグリルは使用せずにユニットのみの取付け可。 ③ メーカーオプションのMINI ハイファイラウンドスピーカーシステム付車は除きます（取付可否は未調査で不明です）。 ⑦ ドアの純正16cmスピーカー取付位置に穴スペースは可能ですので、樹脂取付部にタッピングネジ用の下穴を4ヶ所あけてやれば取付可となります。この場合、TS-F1740SⅡ・F1740Ⅱはトリムのグリル部裏側のスポンジクッションに当たるため、スポンジクッションを剥がす必要があります……（但し、メーカーオプションのMINI ハイファイラウンドスピーカーシステム付車については未調査で、取付可否は不明です）。 ⑧ スピーカーがヘッドレストに当たるため不可（リアビラー部にはエアバッグシステムも装着されています）。 ⑨ ドアの純正10cmスピーカー取付位置に穴スペースは可能ですので、樹脂取付部にタッピングネジ用の下穴を1ヶ所あけてやれば、純正スピーカー取付用のネジ穴1ヶ所を利用して2点止めで取付可となります……（但し、メーカーオプションのMINI ハイファイラウンドスピーカーシステム付車については未調査で、取付可否は不明です）。 ⑩ リアビラー部にはエアバッグシステムが装着されているため取付不可。 ⑪ リアシェルフが変則曲面形状のため、スピーカーが回転しないようクッション材などを挟んで取付ける必要があります。 ⑫ 純正スピーカーの取外し作業は時間を要します（リアシート、荷室サイドトリム、センタービラートリム、リアビラートリム、後席サイドトリムを外す必要があります）。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
①	取付可（鉄板加工が必要）	⊞	取付可（スピーカーに付属のスピーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。