

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法					注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類			希望小売価格 (税込)			注 意 事 項
					型 番	主な付属品					
H15/10~H19/11	[W414] GH-414700	ダッシュ上段	X 注1	取付不可							
		ダッシュ下段	1D		KJ-T11D①	[P] 注2	3,850円	注2,3,4			

(注1) 使用可能な取付キットがないため取付不可（取付キット KJ-G80DE①は生産が終了しました）。

(注2) KJ-T11D①はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクター、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。

(注3) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の左右の上方面にある凸部を各1mm切取り、さらに上下・左右を少し（各0.2mm位）削る必要があります。

(注4) 2D一体機取付用の取付キット KJ-G100DE①は使用できません（上段と中段スペースの仕切り棧を切取れば物理的には使用可能ですが、キットに同梱されているラジオ取外し工具、アンテナ変換アダプターがバネオには使用できません）。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター	[P]	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[HFC]	アンテナ変換コネクター（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRs								カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRs	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1740SII F1740II	TS-C1640S C1640	TS-F1640SII F1640II					TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F		TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS											
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×																					○③ リアピ ラー部 トリム	○③ リアピ ラー部 トリム		
	Rサイド	②	×	×	×	×	×	×	×																								

注記  
① 純正スピーカーは17cmサイズですが、樹脂ブラケット一体型で取付ネジ穴が変則3点止めのため取付不可。  
② リアピラー部の純正スピーカーは14cmサイズで、樹脂ブラケット一体型で取付ネジ穴が変則2点止めのため取付不可。  
③ クォーターウィンドー上部のやや後方寄り に取付可（前方寄り はトリムが厚いため不可）。

## 〔PRs／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊛	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊛	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
ⓧ	取付可（鉄板加工が必要）	ⓧ	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。