

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			希望小売価格 （税込）		
					型 番	主な付属品				
H14/10～H18/3	GH-A8KFV GH-A8NFU	全車種	1D取付け	1D		KJ-T11D㊦	㊦ 注1	3,850円	注2,3	
			2D取付け	×	取付不可					

- (注1) KJ-T11D㊦はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクター、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注2) H14/10～H16/11車では純正ラジオが下段側でポケットが上段側に付いていますが、純正ラジオ/センターコンソールトレイ（ポケット）共に、上下段のどちらにも取付可能です。また、1D取付用キットも上下段のどちらにも使用可能です。
- (注3) 取付キット KJ-G80DE㊦は生産が終了しました。
- (注4) 使用可能な取付キットがないため取付不可（取付キット KJ-G95DE㊦は生産が終了しました）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター	㊦	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC 	アンテナ変換コネクター（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
5ドア	Fドア	①	●②	×⑦	●②	●②	●②	●②														
	Rドア	③	×	×	×	×	×	×							◎④			×⑥	×⑤	×⑤		
	Rシェルフ												◎									
注 記	① 純正スピーカーの取外しはドアトリムを外さずに行います。但し、トリムの穴から取り出す際に下部が引っ掛かりますので、トリムの下方を手前に引っ張って鉄板との間の隙間を拡げておいて取り出します。																					
	② 16cmカスタムフィッツスピーカーは取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。また、TS-Z900PRS・C1740S・C1740・F1750S・F1750は、マグネットが防水シートにやや強目に当たりますが取付けは可能です。																					
	③ 純正スピーカーは13cmサイズのため取付不可。																					
	④ 純正位置に、付属のグリルは使用せずにユニットのみの取付けが可。なお、マグネットが防水シートに少し当たった状態での取付けになります（防水シートの切込みは不要です）。また、純正スピーカーを取外すにはドアトリムの取外しが必要です。																					
	⑤ リアピラー部のトリムに取付けは可能ですが、ヘッドレスト使用状態では、スピーカーがヘッドレストに当たるため取付不可。																					
	⑥ カーテンエアバッグの作動範囲にかかると思われるため取付不可。																					
	⑦ TS-V174Sは奥行有効寸法不足で取付不可。																					

〔PRS／カスタムフィッツインスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	⊗	取付可（スピーカーに付属のスピーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。