

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種		取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
					他社部品手配	取付キット類				
						型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
(307 CC) カブリオレ H16/3～H17/11	GH-A307CC GH-M307CC GH-3CCRFJ	全車種	1D取付け	上段	×	取付不可				
				下段	1D		KJ-T11D㉔	㊦ 注3	3,850円	注4
			2Dサイズ	上・下段	×	取付不可				

- (注2) 使用可能な取付キットがないため取付不可（取付キット KJ-G80DE④は生産が終了しました）。
 (注3) KJ-T11D④はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
 (注4) 取付ケースを挿入する際は、車両側挿入口の左右を少し（左右各0.3mm位）削る必要があります。
 (注5) 使用可能な取付キットがないため取付不可（取付キット KJ-G95DE④は生産が終了しました）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ	[P]	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC 	アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
(307CC) カブリオレ	ドア	⑦	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙④	⊙④														
	後席側面		×	×	×	×	×	×							⊙⑤⑥							
注 記	④ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。																					
	⑤ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。																					
注 記	⑥ 純正ブラケットへ取付ける。純正スピーカーの取外しはリアシートやサイドトリムを外す必要があり、作業は複雑で時間を要します。																					
	⑦ 純正ブラケットへ取付ける。純正スピーカーの取外しは、ドアトリムの下方部分のみを外せば取外することができます。																					
注 記	⑧ 純正ブラケットのボスリブ（3ヶ所）を切取って取付けます。純正ブラケットの外周の円形リブに乗った状態の取付けになるため、ブラケットの取付面とに隙間（2.5mm）があきます（円形リブのスピーカーがかかる部分4ヶ所を切取れば、隙間はあきません）。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊖	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
①	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。