

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取 付 商 品 の サ イ ズ	本 体 の 取 付 方 法			注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他 社 部 品 手 配	取付キット類				
					型 番	主な付属品			
V70 H12/4～H19/11	SB5244系 SB5234系 SB5254系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 純正ラジオは異形パネル一体ラジオで取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
エステート	Fドア	⑥	×	×	×	×	×	×														
	Rドア	⑥⑦	×	×	×	⑨⑬	×	×														
	キット 使用	⑦⑧	ⓧ⑨	ⓧ⑨	□⑨		□⑨	□⑨											×⑭	×⑫	×⑫	
	インナー バッフル	⑦⑩	ⓧ⑨	ⓧ⑨	ⓧ⑨	ⓧ⑨	ⓧ⑨	ⓧ⑨														
	Rビラー	⑪	×	×	×	×	×	×														
※H12/4～H19/11車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です（注⑨参照）。																						
注 記	⑥ 純正スピーカーは17cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、硬質のリベットで取付けられており、取付穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。																					
	⑦ 純正スピーカーはリベット止めでリベットが硬質素材のため、純正スピーカーの取外しは多少時間を要します。																					
	⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。但し、ブラケット取付用穴部は段差付きで2.5mm低くなっているため、鉄板とブラケットの間にスぺーサー類を挟んで取付けます。なお、車両のスピーカー用配線との接続は、スピーカーに付属のコードが使用できないため配線加工が必要です。																					
	⑨ CD/MD付ハイパフォーマン・オーディオシステム付車、およびCD/MD付プレミアムサウンド・オーディオシステム付車を除く（未調査で取付可否は不明）。																					
	⑩ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）が使用可。なお、鉄板のブラケット取付用穴部が段差付きで2.5mm低くなっているため、鉄板とインナーバッフルの間にスぺーサー類を挟んで取付けます。																					
	⑪ 純正スピーカーは4.5cmサイズの樹脂一体型で取付不可。																					
	⑫ ルーフ部トリムに取付けは可能ですが、トリムの取付強度が弱いため取付不可。																					
	⑬ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。但し、ブラケット取付用穴部は段差付きで2.5mm低くなっているため、鉄板とブラケットの間にスぺーサー類を挟んで取付けます。																					
	⑭ ルーフ部トリムは、トリムの取付強度が弱いため取付不可。また、Cビラー部はカーテンエアバッグの作動範囲にかかると思われるため取付不可。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⓪	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⓪	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⓪	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスぺーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。