

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H11/10～H18/2	GH-1JA系 GH-1JB系 GF-1JA系 GE-1JB系	上段スペース	1D		KJ-T11D㊦	 注1	3,850円	注1,2,3	
			2D		KJ-G100DE㊦	  注4	9,350円	注2,3,5 6,7	
		下段スペース	1D		KJ-G88DE㊦	  注8	8,800円	注2,3	

- (注1) KJ-T11D④はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注2) ステレオの機種によっては、背面部のコード類が車両側に当たって完全に入らない場合があります。その場合には、車両側の切取加工が必要となります（但し、ブッシュ受け穴部は切取らないよう注意してください）。
- (注3) 1Dサイズの商品を2機種取付ける場合には、KJ-G100DE④を使用します（窓口上段と下段の間に仕切りがないため、1D取付用のキットは、上段と下段同時に2つ使用することができません）。
- (注4) KJ-G100DE④には「標準取付（通常取付）」用化粧パネル、「14mm前出し取付」用化粧パネル、ブラケット、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注5) KJ-G100DE④は「標準取付（通常取付）」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。
- (注6) 取付ケースを挿入する際、車両側挿入口下側の左右にある凸部を少し削る必要があります。
- (注7) マルチメディアステーション（メーカーオプション）付車は除きます。
- (注8) KJ-G88DE④にはパネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナアダプター（ルーフアンテナ/ガラスアンテナ車用）、ラジオ取外し工具等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
4セダン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×														
	インナー バッフル	②③	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ														
	Rドア	①	×	×	×	×	×	×														
	インナー バッフル	②③	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ														
	Rトレイ	⑤										④	●									
注記	※H11/10～H18/2車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（ス ペーサー使用）」の取付けが可能です。																					
	※H11/10～H18/2車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の 取付けが可能です。																					
	① 純正スピーカーはリベット止めのため、純正スピーカーを外すとネジ止めができず取付不可。スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します（カースピーカー取 付キット UD-K110は生産が終了しました）。																					
	② インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。 ③ ドアトリム側にはめ込まれている車両側のリングスペーサー（ゴム／樹脂一体）は使用しません。 ④ リアトレイには純正スピーカーの設定はありません。																					

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。