

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H16/4～H23/1	1TC系 1TB系 1TA系	全車種	8型	取付不可（注1）					
			W2D	KK-VW202WG® + RD-Y101DK	 注8  注9	22,000円 + 5,500円	注2,3,4 5,6,7 10,11 12		
			2D	取付不可（注13）					

- (注1) 使用可能な取付キットがないため、8V型の商品は取付不可（取付キット KLS-VW801D®は生産が終了しました）。
- (注2) KK-VW202WG®に同梱の取付説明書に記載されている、アクセサリ電源を接続する車両側の配線（右アンダーダッシュのヒューズボックスの配線）はACC回路ではなく、イグニッションキーONで+⑧の配線となっています（ゴルフ トゥーランにはACCポジションがありません）。
- (注3) 純正オプションのマルチメディアステーション（H18/5～H21/10車のDVD/HDDナビゲーションシステム）付車は取付不可。また、H21/10以降車のHDDナビゲーションシステム RNS 510付車、純正ナビゲーションシステム 712SDCW付車は、純正ナビゲーションに連動する機能（マルチファンクションインジケータのナビゲーション連動表示、ハンズフリー、ETC、バックカメラ等）が使用できなくなるため、交換は推奨しません（物理的にはKK-VW202WG®が使用可能です）。
- (注4) 純正オプションのCDオートチェンジャー付車は、チェンジャーの使用ができなくなります。
- (注5) 純正オーディオに連動する機能（パーキングディスタンスコントロール、オプティカルパーキングシステムなど）は使用不可になります。
- (注6) ステアリングオーディオコントロールスイッチ付車は、車両のステアリングオーディオコントロールスイッチが使用できなくなります。
- (注7) 純正オプションのクラリオン社製AVナビゲーション付車は取付不可。
- (注8) KK-VW202WG®にはパネル（ワイド2D窓口）、ブラケット、配線コネクタ（16P→10P/6P）、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。なお、同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P（メス）となっています。
- (注9) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注10) RD-Y101DKに同梱のアンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。
- (注11) 電源ケーブル類を同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合でも、RD-Y101DKが必要です。
- (注12) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注13) 使用可能な取付キットがないため、標準モデルの商品は取付不可（取付キット KK-VW202DE II®は生産が終了しました）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×													
	Rドア	②	×	×	×	×	●	●										×	(×) ③	(×) ③	
注記 ① 純正スピーカーは18cmサイズのウーファーで、リベット止め（6ヶ所）のため取付不可。 ② 純正スピーカーを外す場合はリベット止め（フロントドアは6ヶ所/リアドアは4ヶ所）を外す必要があります。 ③ 取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部の横位置になり、ヘッドクリアランスがとれないため不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。 ④ 純正スピーカー（約14.5cm）はリベット4点止めでリベット用穴に取付穴ピッチは合うが、穴スペース不足で取付不可。 ⑤ 純正スピーカーを外すとリベット取付用の穴がφ5.2のため、タッピングネジは使用できません。従って、スピードナットや取付金具などを別途用意して工夫をして鉄板側に取付け、スピーカーをタッピングネジで取付ける必要があります。また、取付ネジ位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける必要があります。 ⑥ リアピラー部トリムにはシートベルトアンカーが装着されているため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、Cピラー部はエアバッグが標準装備のため取付不可。																					

〔PRS/カスタムフィッтスピーカーの記号〕

⦿	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⦿	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⦿	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⦿	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⦿	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⦿	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⦿	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⦿	取付可	⦿	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⦿	取付可（鉄板加工が必要）	⦿	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。