

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H17/9～H21/10	ABA-9NB系 GH-9NB系	全車種	2D		KJ-G102DE④	  注12	17,600円	注5,13,14	

(注5) 純正オーディオに連動する機能（パーキングディスタンスコントロール、オプティカルパーキングシステムなど）は使用不可になります。

(注12) KJ-G102DE④には「標準取付（通常取付）」用化粧パネル、「14mm前出し取付」用化粧パネル、ブラケット、取付ケース、配線コネクタ（16P）、FAKRA規格のアンテナ変換アダプター、アクセサリ電源取出しコード、イルミネーション電源取出しコード、ラジオ取外し工具等が同梱されています。

(注13) KJ-G102DE④は「標準取付（通常取付）」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。

(注14) メーカーオプションのナビゲーション「MMS」（マルチメディアステーション）付車は取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ	[P]	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC 	アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
4ドア	Fドア	①	×	×	×	×	×	×														
	インナー バッフル	②⑧	Ⓜ	×	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ														
	Rドア	①⑨	×	×	×	×	×	×														
	インナー バッフル	②⑧	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ											×	×		
	Rシェルフ												◎		◎							
注 記	※4ドアのH17/9～H21/10車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。																					
	※4ドアのH17/9～H21/10車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。																					
	① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。																					
	② インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。																					
	⑧ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。なお、スピーカー取付けの際には、純正スピーカーの表面にはめ込まれている車両側のゴム製スパーサーは使用しません。																					
	⑨ スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します（カースピーカー取付キット UD-K110は生産が終了しました）。																					
	⑩ カーテンエアバッグがリアピラー部に標準装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。																					
	⑪ TS-V174Sは奥行有効寸法不足で取付不可。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	Ⓜ	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	Ⓜ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
Ⓜ	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
①	取付可（鉄板加工が必要）	Ⓜ	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。