


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H22/6～H26/11	DBA-6RCBZW	全車種	8型	取付不可（注1）					注2,3,4,5 8,9,10
			W2D	KK-VW202WG® + RD-Y101DK	 注6  注7	22,000円 + 5,500円			
			2D	取付不可（注14）					

- (注1) 使用可能な取付キットがないため、8V型の商品は取付不可（取付キット KLS-VW801D®は生産が終了しました）。
- (注2) KK-VW202WG®に同梱のアンテナ変換コードは、車両側のアンテナコネクタ（FAKRA規格で2本が一体のツインタイプ）のロックがある方のコネクタ（メイン側）に接続します。
- (注3) 車両にはACCポジションがなく、ラジオ用配線（8P+8P連結一体型コネクタ）にはアクセサリ/イルミネーション電源の配線がありません。従って、アクセサリ電源は右側アンダーダッシュ部にあるヒューズボックスのNo.42の赤/黄リード（イグニッション ON+®）に接続し、イルミネーション電源はヒューズボックスの右上方にあるメーター照度コントロールスイッチ用配線の、6PコネクタのNo.3の灰/赤リードに、同梱の電源取だし用コードを使用して接続します……（類似緑色のリードに注意してください）。
- (注4) 純正オーディオに連動する機能（パーキングディスタンスコントロール、オプティカルパーキングシステムなど）は使用不可になります。
- (注5) 純正オプションのクラリオン社製AVナビゲーション付車は取付不可。また、純正ナビゲーションシステム 712SDCW付車を除きます（取付可否は未調査で不明です）。
- (注6) KK-VW202WG®にはパネル（ワイド2D窓口）、ブラケット、配線コネクタ（16P→10P/6P）、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。なお、同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P（メス）となっています。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注8) RD-Y101DKに同梱のアンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。
- (注9) 電源ケーブル類を同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合でも、RD-Y101DKが必要です。
- (注10) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注14) 使用可能な取付キットがないため、標準モデルの商品は取付不可（取付キット KK-VW202DE II®は生産が終了しました）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ	P	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC	アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンプブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)	②③	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR									注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ					TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS			
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×																
	インナー バッフル	③⑨	㊦⑩	×⑪	㊦	㊦	㊦	㊦																
	Rドア	①	×	×	×	×	×	×											×	×	×			
	インナー バッフル	③⑦	×	×	×	×	㊦	㊦																
	Rシェルフ											◎		◎										
		※H22/6～H26/11車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。 ① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。 ③ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。 ⑤ 取付け自体は可能ですが、ヘッドクリアランスが不可でカーテンエアバッグの作動範囲にもなるため取付不可（TS-STX510・STX510-B・STX710ASはヘッドレストにも当たります）。 ⑦ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。TS-Z900PRS、17cmカスタムスピーカーはトリム側に強く当たるため取付不可で、16cmカスタムスピーカーはトリム側に少し当たりますが取付可能です（トリム前方下部が少し浮き、鉄板とに隙間があきます）。 ⑨ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。スピーカーは端子を前方向にして取付けます。 ⑩ TS-Z900PRSはマグネットがガラスリンクの樹脂部に近くなるため、車両にて当たらないことを確認する必要があります。 ⑪ TS-V174Sは奥行有効寸法不足で取付不可。																						

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。