


※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

オプティ 3ドア (H4/1~H10/11)

〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H4/1~H10/11	E-L300S E-L310S	全車種 (クラシック 含む)	2D		X	KD-42DX [Ⓢ]		4,500円	注1,3	◎ 注2	◎ 注2	

(注1) カーラジオと組合わせる、アドオン取付は不可。



(注2) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。

(注3) KD-42DX[Ⓢ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓢ] が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓢ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓢ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓢ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓢ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

オプティ 3ドア (H4/1～H10/11)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト					
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X380 X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
3ドア	ドア		×	×	×	×														△①③	○①②	◎⑧	◎④⑤
	Rシェルフ											×	◎⑥	◎⑦									
注記 ① ドアポケットなし車は、純正位置に純正スピーカーとグリルを外して、トリムに取付ける。 ② ドアポケット付車は純正位置には不可で、ドア後方の下部ならば○で可。 ③ ドアポケット付車は純正位置には不可で、ドア後方の下部ならば◎で可。但し、穴スペースギリギリで端子を前方向にして取付ける。 ④ 標準装備のスピーカー付車（グリルにユニットを取付けているタイプ）は、ユニットのみを純正グリルに取付ける交換取付けで可。但し、純正グリルのリブを1ヶ所切取る。 ⑤ オプションのスピーカー付車（ユニットが鉄板に取付けられているタイプ）は純正位置には不可。ドア中央と後方の下部ならば取付け可。 ⑥ TS-X380は中心寄りになる。 ⑦ 付属のスペーサーを使用するボルト取付けでは、中心寄りになり過ぎるため不可。 ⑧ 標準装備のスピーカー付車（グリルにユニットを取付けているタイプ）の場合には、ユニットのみを純正グリルに取付ける交換取付けが可（但し、純正グリルのリブ1ヶ所を切取る）。また、オプションのスピーカー付車（ユニットが鉄板に取付けられているタイプ）の場合は純正位置には取付け不可で、ドア後方の下部であれば取付け可。																							

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付け可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付け可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付け可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付け可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付け可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊞	取付け可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付け可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付け不可
◎	取付け可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付け可否不明
◆	取付け可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付け可	△	取付け可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付け可（鉄板加工が必要）	▲	取付け可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付け可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付け可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付け可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付け不可
		空欄	非適合、または未調査で取付け可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付け可	(×)	取付け不可（サードシート未使用時に限り取付け可）
		×	取付け不可
△	条件付きで取付け可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付け可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。