〈本体商品の取付情報〉

			最大取付数									
年 式	型式車種		トレ	ア	キッ	以内 なりて と			1D	2D	オプション	
			ードイン	トオン	トレス	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	備考	46 サイズ	46 サイズ	
	G301G系,G311G系 G303G系,G313G系		2D 注1	1D 注1	0				注2	0	0	10

- (注1) メーカーオプションのマルチモニター付車は、トレードイン1D取付けのみが可。
- (注2) ステレオ本体がクラスター窓口より少し出た状態で付き、周囲に隙間が多少あきます。

[取付キットの主な付属品の記号]

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンプロックが付属		
がかいだり 出る 自じが	トレードイン取付け専用	电 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	•	_		
3電源+フロント・スピーカー	▶	────────────────────────────────────		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	₽ -€	の取付説明書に掲載。		

取付キットに 化粧パネルが付属	
Р	

〔別売オプション関係の記号〕…… ダイハツ車

0	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なこと を表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P®が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。 [i]はトヨタ10P車用でKY-10P® (1,650円、税込) の適応車種です。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

©PIONEER CORPORATION 2011

〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS		カスタムフィット							ボックス タイプ ユニットタイプ						サテライト			
タイ	プロ付場所	注記 A	TS- Z900PRS		F1740SII	TS- C1630SII C1630II F1640SII F1640II	I F1040 ∏					注記 B	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	
ワゴ	Fドア		×	×	×	© ②	×									0 1	0 1			リアピ	
'-'	Rドア		×	×	×	© 2									_					リアピ ラー部 トリム	

① 但し、ドア後方下部への取付けになり、シートクッションの横位置になります (ドアトリムは少し曲面になっています)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

)	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
			×	取付不可
4	Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。



② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。