

※本情報は2023年10月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





オデッセイ (H11/12~H15/10)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		46サイズ		46サイズ
H11/12~H15/10	RA6系,RA8系 RA7系,RA9系	純正オーディオ付車	2D		×	KJ-H32D II ①		5,500円	注1,2,3	◎	◎	
		オーディオレス車	2D		×	KJ-H42D II ①		6,050円	注4	◎	◎	


- (注1) 車両側のアンテナプースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングにより、取付ける商品によってはAMラジオが受信できません。(なお、アンテナラインアンプRD-HRA20は生産が終了しました)。
- (注2) BOSEサウンドシステム付車は除きます。
- (注3) ナビゲーションシステム付車は不可。なお、この場合には純正ラジオの1Dスペースが下部にあります。このスペースへのトレードイン取付けは、ナビゲーションが使用できなくなるため取付不可。また、上部のモニタースペースは奥行有効寸法不足で取付けは不可。
- (注4) KJ-H42D II ①は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2023年10月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

オデッセイ (H11/12~H15/10)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRZ								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRZ	TS- V173S	TS- C1730SII C1730II	TS- F1740SII F1740II	TS- C1630SII C1630II	TS- F1640SII F1640II						TS- X180	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100	TS- STX510 STX510B
ワゴン	Fドア	④⑫	×	×	×	×	◎⑤⑥	◎⑤⑥													
	インナー バッフル	④⑫	■⑬	■⑬	回⑬	×⑰	回	回										×	×		
	Rドア	④	×	×	×	×	◎⑤⑥	◎⑤⑥													

注記  
 ④ BOSEサウンドシステム付車を除く。  
 ⑤ 純正ブラケットのつめ(3ヶ所)を切り取り、純正取付ネジで純正ブラケットと共締めして取付けます。  
 ⑥ 端子を下方向にして取付けます。  
 ⑧ トリム部のボディに対する固定が弱く、車種によってはトリム部が外れてしまう場合があるため取付不可。  
 ⑨ Cピラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。  
 ⑰ TS-F1740SII・F1740IIは端子が当たるとため取付不可。  
 ⑬ トリムのグリル裏側のスポンジクッションを剥がして取付けます。  
 ⑫ インナーバッフルUD-K624(希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K524(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用可。なお、バッフルは車両側取付用角穴(3ヶ所)の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。  
 ⑳ カースピーカー取付キットは、取付ネジ穴ピッチが合わず使用不可。

〔PRZ/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。