


※本情報は2025年10月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

シビック (H12/9~H17/9)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。		
				他社部品手配	取付キット類				注意事項	
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H12/9~H17/9	EU1系 EU2系 EU3系 EU4系	2D窓口付車	オートA.C付車 注9	2D		KJ-H32D II ⑩	 注6	5,500円	注11,12	
			マニュアルA.C付車 注9							未調査
		M・O・P	異形パネルラジオ付車 注10							未調査

(注6) KJ-H32D II ⑩には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター（20P）、ネジ類等が同梱されています。




(注9) H12/9~H15/9車の場合（G、G4グレード）。

(注10) H12/9~H15/9車にメーカーオプション設定のAM/FMチューナー付MDプレーヤー+6スピーカー付車の場合。


(注11) オーディオレス車の場合も取付可。

(注12) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車は除きます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2025年10月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

シビック (H12/9～H17/9)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650				注記 B	TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B
5ドア	フロントドア	標準SP付またはSPなし車	⑬	×	×	×	×	×	×											
		D.O.PのSP付車	⑬	×	×	×	×	⊙⑬	⊙⑬											
	リアドア	標準SP付またはSPなし車	⑬	×	×	×	×	×	×										○リアビ ラー部 トリム	○リアビ ラー部 トリム
		D.O.PのSP付車	⑬	×	×	×	×	×	⊙⑬	⊙⑬										
	Rシェルフ	標準SP付またはSPなし車	⑰																	
		D.O.PのSP付車	⑰																	

※H12/9～H17/9車の5ドアのフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です。

注記  
 ⑦ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用可。  
 ⑬ メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。  
 ⑰ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用して取付けている場合。  
 ⑰ シェルフ凹内に完全に入らないため、前後どちらかを段差にかけて取付けます。  
 ⑱ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付けます。  
 ㉓ バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊖	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。