


※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ジェミニ 2クーペ (H2/9~H5/9)

## 〈本体商品の取付情報〉

| 年 式       | 型 式                  | 車 種 | 最大取付数    |      | 本 体 の 取 付 方 法 |                      |   |                |      |           |           | オプション |
|-----------|----------------------|-----|----------|------|---------------|----------------------|---|----------------|------|-----------|-----------|-------|
|           |                      |     | トレードイン   | アドオン | キットレス         | 取付キット使用              |   |                | 備考   | 1D        | 2D        |       |
|           |                      |     |          |      |               | 型 番                  | 主な付属品   | 希望小売価格<br>(税別) |      | 46<br>サイズ | 46<br>サイズ |       |
| H2/9~H5/9 | E-JT191S<br>E-JT191F | 全車種 | 2D<br>注2 | 1D   | ×             | KK-I33D <sup>Ⓞ</sup> |  | 4,500円         | 注1.2 | ◎<br>注3   | ×         |       |





(注1) 従来のトレードイン2D取付用キットKI-34BX<sup>Ⓞ</sup>は販売完了(生産中止)です。

(注2) KK-I33D<sup>Ⓞ</sup>は1Dサイズ1機種取付用のキットですので、トレードイン2D(1D+1Dのみ可で、2D一体機の取付けは不可)取付けをする場合は取付キットが2個必要です。

(注3) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。


※車種・年式によっては、エンジンキーをOFFにしてもカーオーディオの電源が数秒間切れない場合がありますが、それは故障ではありません。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属  | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|---|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |   |                    |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション)    |  |  | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |   |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |   |                    |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… いすゞ車

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| ◎   | 取付化粧パネルが不要      | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。  |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ジェミニ 2クーペ (H2/9～H5/9)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ  | 取付場所                    | 注記<br>A | カスタムフィット                |                        |  |  |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |                      |             |              | ユニットタイプ      |              |              |              | サテライト          |               |               |
|------|-------------------------|---------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|      |                         |         | TS-<br>C1020A<br>J1010A | TS-<br>F1030S<br>F1030 |  |  |  |  |  |         |         | TS-<br>X480G<br>X380 | TS-<br>X180 | TS-<br>E1796 | TS-<br>E1676 | TS-<br>E1396 | TS-<br>E1076 | TS-<br>G1030 | TS-<br>STH1100 | TS-<br>STH700 | TS-<br>STX510 |
| 2クーペ | ドア                      |         |                         |                        |  |  |  |  |  |         |         |                      |             |              |              |              |              |              |                |               |               |
|      | Rサイド                    |         |                         |                        |  |  |  |  |  |         |         |                      |             |              |              |              |              |              |                |               |               |
| 注記   | ※2クーペのスピーカーの取付可否は未調査です。 |         |                         |                        |  |  |  |  |  |         |         |                      |             |              |              |              |              |              |                |               |               |

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ◆  | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | ☒  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要)                     | ×  | 取付不可                                      |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明                         |

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                             | △  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用)          |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)                   | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)          | □  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)     |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要) | ×  | 取付不可                        |
|   |                                 | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明           |

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | ×   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合または、未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。