



※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





ビッグホーン ロングボディ (H3/12~H7/6)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ	
H3/12~H7/6	E-UBS25GW Q-UBS69GW KD-UBS69GW	全車種	1D		×	KK-I33DⓀ	 注1	4,500円	注2	◎ 注5	×	
				1D	×	KK-I33DⓀ	 注1	4,500円	注2,3	◎ 注5	×	

- (注1) KK-I33DⓀに付属の電源コネクタを使用する場合、イルミネーション電源の端子位置が違いますので注意してください。
- (注2) トレードイン/アドオン取付けを同時に行う場合は、KK-I33DⓀを2セット使用します。
- (注3) ダッシュ下方のポケットまたは時計スペースへの取付けで、時計付の場合は時計を外して取付けます。
- (注5) オペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓の上下がフラップ開閉時に当たりますので、パネル窓を少し削る必要があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… いすゞ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓚ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓀ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓀ付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡⓀは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ビッグホーン ロングボディ (H3/12～H7/6)

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-C1620AⅡ J1610A F1630S F1630	TS-C1020A J1010A	TS-F1030S F1030					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510						
ロング ボディ (4ドア)	Fドア		◎	×	×												◎①	×	×	×					
	Rサイド	③	×	◎⑤					③			×	×	×	◎④	◎④									

注記
① 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみをφ5タッピングネジ3本(左右で6本)で取付ける。車両側のコネクターは合わない。
 ③ リアピラー部の純正位置への取付け。
 ④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみをφ5タッピングネジで取付ける。鉄板穴が少し大きくて四方に隙間があくため、テープなどで塞ぐ必要がある。車両側のコネクターは合わない。
 ⑤ 取付穴が完全に塞げず、周囲に隙間があく。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊞	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。