

※本情報は2017年2月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ディアマンテ ワゴン (H5/3~H9/10)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	取付キット使用			備 考	1Dサイズ	2D一体機		
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ		
H5/3~H9/10	E-K45W	全車種 (高さ100mm) の窓口付車	2D		キットレス	KK-M24D(Ⓢ)		5,500円	注1	◎	◎	 注4
			2D	○					注1,2	X	◎	

- (注1) ステアリングオーディオリモコンスイッチが使用不可になります。アンテナはFMダイバーシティで、太い方のコネクタがメイン側です。
 (注2) キットレス取付けは2Dサイズ一体機のみが可。但し、窓口の周囲に1.5mm~2mmの隙間があきます(取付キットを使用する場合は、隙間はあきません)。純正ブラケットの回転止め用の凸部をたたいて平らにし、片側2点止め(上側は後方の三菱車用穴、下側は前方の三菱車用穴の斜め2点)で取付けます。
 (注4) 助手席シートが後方寄り取付可(シートレールが取付ブラケットに当たって、シートを前方寄りにスライドさせることは不可)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP(Ⓢ)を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP(Ⓢ) (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP(Ⓢ)には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP(Ⓢ)を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP(Ⓢ) (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP(Ⓢ)には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP(Ⓢ)を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP(Ⓢ) (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP(Ⓢ)には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P(Ⓢ)が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P(Ⓢ) (2,500円、税別) が 使用できます。KK-M05P(Ⓢ)には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(Ⓢ) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種に より、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II(Ⓢ)付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II(Ⓢ)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2017年2月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ダイヤモンド ワゴン (H5/3~H9/10)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-C1720AⅡ J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620AⅡ J1610A	TS-F1630S F1630	TS-C1020A J1010A	TS-F1030S F1030	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
ワゴン	Fドア		X	X	X	X①	X①	X	X					X	X	X	X					
	リアルーフ	②	X	X	X	X①	X①				②			X	X	X						

注記 ① 純正ブラケットに取付けることはできるが、ドアトリムがスピーカーに当たって取付けられないため不可。
 ② 室内後部のリアルーフ純正スピーカー位置。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。