

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ミニカ トップ (H2/3~H5/9)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|--|
| | | | ト レ ー ド イ ン | ア ド オ ン | キ ット レ ス | 取付キット使用 | | | 備 考 | 1Dサイズ | | 2D一体機 | |
| | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) | | 46 サイズ | | 46 サイズ | |
| H2/3~H5/9 | E-H22A E-H27A M-H22V M-H27V V-H22V V-H27V | 2DINセンター ラック付 | 2D | 1D | ○ | | 注7 | | | 注6 | | ◎ 注5 | |
| | | 1DINセンター ラック付 | 1D | | ○ | | 注7 | | | 注6 | | × | |

(注5) 2Dサイズ一体機の場合は、窓口の周囲に隙間があきます(左右約2mm、上下約4mm)。
 (注6) 車両配線は電源関係のみが接続可で、スピーカー用配線は使用不可。
 (注7) パネルキットKK-M19FP[®](希望小売価格3,500円、税別)には9P/5Pコネクタが付属されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンプブロックが付属 | 取付キットに 化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

| | | |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| | 三菱車用パネルキット KK-M14FP [®] を使用 | 三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP [®] (3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが付属されています。 |
| | 三菱車用パネルキット KK-M19FP [®] を使用 | 三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP [®] (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP [®] には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが付属されています。 |
| | 三菱車用パネルキット KK-M24FP [®] を使用 | 三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP [®] (3,500円、税別)を使用します。 KK-M24FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが付属されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。 |
| 05 | 三菱車用配線キット KK-M05P [®] が使用可能 | 三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P [®] (2,500円、税別)が 使用できます。KK-M05P [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が付属されています。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種に より、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注)… KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ミニカ トップ (H2/3~H5/9)

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | | | | |
|--------|------|---------|----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | | TS-V172A | TS-J6910A | TS-C1720AII J1710A | TS-F1730S F1730 | TS-C1620AII J1610A | TS-F1630S F1630 | TS-C1020A J1010A | TS-F1030S F1030 | | TS-X480G X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 | | | | |
| セダン・バン | ドア | | | | | | | | | ⑤ | ⑤ | | | | | ①② | ①② | ①④ | ①④ | | | | | | |
| | 後席側面 | | ⑦ | × | ⑦ | ⑦ | × | × | | | | | | | ⑥ | ⑥ | | ⑥ | ⑥ | | | | | | |
| | 荷室側面 | | | | | | | | | ⑨ | | | | × | ▲⑩ | | ◎ | ◎ | | | | | | | |

注記

① ドア前方下部の純正スピーカー穴位置に取付ける。
 ② 穴の中心より上方へ10mm位ずらして取付ける。純正スピーカー付車の場合は、純正スピーカーとブラケットを外して、同じ位置にトリムの表面より取付けることが可。
 ④ 純正スピーカー付車の場合、純正ブラケットにユニットのみを取付けることが可。ネジは2点止めで、トリムのスピーカーが当たる部分を切取る。
 ⑤ 純正10cmドアスピーカー付車に交換取付け可。TS-J1010A・F1030S・F1030は、端子がブラケットに当たるため、中心より少しずれて付く。但し、車両のスピーカー用配線は使用不可のため、別売のスピーカーコードを使用して配線を引き直す必要がある。
 ⑥ 純正リアスピーカー位置には不可。シートクッションの前方のフロアに近い位置になり、シートクッションが半分位かくれる。
 ⑦ 純正リアスピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットに取付ける。但し、車両側の純正スピーカー取付ナットを使用し、ネジ位置がスピーカーフレームの切欠け穴の端になるため、別途M6ボルト用の平座金（8ケ）を用意して取付ける必要がある（スピーカーに付属の三菱車用ホルダーまたは三菱車用ブラケットまたはワッシャーは使用不可）。
 ⑨ リアシートバックの横位置になる。
 ⑩ スペースギリギリ。ユティリティーフット付車はソケットをさける。トリム裏面の取付リテーナーに注意。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------------------------------|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊙ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） | ⊠ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| ⊖ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | ⊡ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| ○ | 取付可（配線加工が必要） | × | 取付不可 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可（別売の「スペーサー」使用） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | ▲ | 取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用） | □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要） | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。