

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

AZ-ワゴン (H9/5~H10/10)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D		
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ		
H9/5~H10/10	E-CY21S E-CY51S E-CZ21S E-CZ51S	ラジオ付車	1D		×	注1					×	×	P	
		ラジオなし車	1D		×		KS-63D [Ⓚ]		4,500円	注3	◎	×		
								KJ-S35DS [Ⓟ]		3,800円		◎		×
		全車種	2D	1D	×		KK-S64DP [Ⓚ] (上下セット)		5,500円	注2	◎	◎		

- (注1) 純正ラジオ付車の場合には、純正ブラケットで取付けることは可能ですが(但し、純正ラジオによってはステレオ取付穴が合わず、取付不可の場合もあります)、クラスター窓口裏側との間に大きく隙間があくため取付キットの使用をお奨めします。
- (注2) KK-S64DP[Ⓚ](希望小売価格5,500円、税別)はダッシュ上下スペースに1D+1Dの取付けが可能で、成形トリム車のフロントドアスピーカー取付用ブラケットを同梱している、カーステレオシステム取付キットです(但し、KK-S64DP[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注3) KS-63D[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
24	マツダ車用配線キット KJ-T24P [Ⓟ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。24は24P車用でKJ-T24P [Ⓟ] (2,500円、税別)の適応車種です。
12	マツダ車用配線キット KT-12P [Ⓚ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。12は12P車用でKT-12P [Ⓚ] (2,500円、税別)の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P [Ⓚ] を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です(車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,000円、税別)を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
P	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V [Ⓚ] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27V [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

AZ-ワゴン (H9/5～H10/10)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730F1740S F1740	TS-C1630S F1640	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					注記 B	TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
1+2ドア 5ドア	純正スピーカー付	⑩	×	×	◎⑮	◎⑮	◎⑧							×	×	×	×							
	純正スピーカーなし		×	×	×	×	×			⑪				△④⑥	○⑫	◎⑥⑫	◎⑥⑫							○ リアビ ラ部 トリム
	キット使用				◎⑦	◎⑦																		
	後席側面 又は Rドア												×	◎③⑬	◎③⑬	◎③⑬	◎③⑬							

注記

③ 1+2ドアの右側はサイドトリムへの取付けになり、前方下部の位置へ取付ける（但し、TS-E1676の場合は、グリルがトリム下方の段差にギリギリのため注意）。
 ④ 純正と同じ位置に△で可。ドア後下部のシートの横位置には◎で可。
 ⑥ 本体取付キットKJ-S35DS④（希望小売価格3,800円、税別）を使用する場合は、キットに付属の変換コネクタ（2P）を使用して車両配線に接続が可能です。
 ⑦ H9/5に追加された純正グリルのみの装着車は、カーステレオシステム取付キットKK-S64DP⑧（希望小売価格5,500円、税別）に付属しているスピーカーブラケットを使用すれば取付可。
 ⑧ マグネットがブラケットの背面部に当たり、取付けは2点止めとなる。取付穴が塞げず周囲に隙間があく。
 ⑩ H9/5に追加された純正グリルのみの装着車は不可。
 ⑪ 純正グリルのリブがスピーカーに当たる（グリルの取付けは可能です）。
 ⑫ 純正と同じ位置に取付可。
 ⑬ 純正ブラケットへのユニットのみの取付けは、ツイーターが純正グリルに当たり不可。
 ⑭ 純正ブラケットへのユニットのみの取付けは、奥行有効寸法不足で取付不可。
 ⑮ 端子を下方向にして取付ける。
 ⑯ 1+2ドアの左側および5ドアの左右はリアドアへの取付けになり、前方下部の穴位置へ取付ける（但し、TS-E1676の場合は穴スペースがギリギリで、スピーカーフレームが鉄板に少し当たり、マニュアルウインドー車の場合のTS-E1676は、レギュレーターハンドル迄約20～25mm位になる）。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
○	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。