

※本情報は2021年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

MPV (H11/6~H13/9)

〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ード イン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H11/6~H13/9	GF-LWEW GF-LW5W	全車種	2D		×	KJ-T52D⑨	 注15	8,250円	注9,15 16	◎	◎	

(注9) メーカーオプションのAVナビゲーションシステム付車は除きます。

(注15) KJ-T52D⑨にはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクタ(12P/8P)等が同梱されています(但し、KJ-T52D⑨は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。





(注16) 奥行寸法が177mm迄の商品が取付可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要ことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要ことを表します。
24 	マツダ車用配線キット KJ-T24P⑩が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。24は24P車用でKJ-T24P⑩(2,750円、税込)の適応車種です。
12 	マツダ車用配線キット KT-12P⑪が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。12は12P車用でKT-12P⑪(2,750円、税込)の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P⑪を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です(車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,200円、税込)を使用します(但し、RD-AN33は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2021年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

MPV (H11/6～H13/9)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ		サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II											TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F			TS- STH1100	TS- STX510 STX510B
ワゴン	Fドア		×	×	×	×	×	×																			
	インナー バッフル	⑫	■	■	回	回⑬	回																		(×) ⑨		
	Rサイド		×	×	×	×	×																				

注記
 ※H11/6～H13/9車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K617（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（ス
 ーパー使用）」の取付けが可能です（注⑬参照）。
 ⑨ リアピラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。
 ⑩ サードシート使用時は場合により、取付位置と乗員のポジションなどによっては頭部に当たりやすくなります。
 ⑫ インナーバッフルUD-K617（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）使用可。
 ⑬ TS-F1740S II・F1740 II はエッジ・ロール部がトリムのグリル部裏側の楕円形リブに近くなりますので、当たる場合は楕円形リブの当たる部分を2～3mm切取加工する必
 要があります。
 ⑭ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。