

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

シルビア (H11/1~H14/8)

〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | |
|---------------------------------------|--------|-----|--------|------|---------|---------|-------|------------|----|-------|-------|-------|--------------|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1Dサイズ | | 2D一体機 | アンテナ変換コードの必要 |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税込) | | 46サイズ | | 46サイズ | |
| H11/1~H14/8 コンバーチブル H12/7~H14/8 | GF-S15 | 全車種 | 2D | 1D | ○ | | | | 注6 | | | | 注6 |

(注6) マルチAVシステム付車は不可。ホログラフィックサウンドシステム付車の場合は、純正スーパーウーファーが使用不可になります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| | 日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,100円、税込) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。 |
| | 日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用 | キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,320円、税込) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 |
| | 日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。②4は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P① (4,180円、税込、オプション用4P同梱) の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キット KJ-N20P②が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。②0は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P② (3,300円、税込) の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キット KN-93P③が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。③3は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P③ (1,650円、税込) の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キット AD-N961が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。①0は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,200円、税込) の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ④ (4,180円、税込) を使用することができます。 |
| | FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,650円、税込) を使用します (但し、RD-AN21Aは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。また、FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,300円、税込) を使用します (但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

シルビア (H11/1~H14/8)

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRC | | | | | | | | カスタムフィット | | | | | | 注記 B | ユニットタイプ | | | | | | サテライト | |
|------|------|---------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------------------|--|--|--|--|-------|--|
| | | | TS-Z900PRS | TS-V173S | TS-C1730S II | TS-F1740S II | TS-C1630S II | TS-F1640S II | TS-C1630S II | TS-F1640S II | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | TS-E1010 | | TS-STH1100 | TS-STX510 STX510B | | | | | | |
| 2クーペ | ドア | | Ⓣ14 | Ⓣ14 | Ⓣ14 | Ⓣ15 | Ⓣ16 | Ⓣ15 | Ⓣ16 | Ⓣ15 | Ⓣ16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rトレイ | ⑨ | Ⓣ19 | Ⓣ19 | Ⓣ19 | Ⓣ | Ⓣ | Ⓣ17 | Ⓣ17 | | | | | ⑨ | ×20 | Ⓣ18 | | | | | | | | | |

注記

⑨ コンバーチブルを除く。
 ⑭ TS-Z900PRS・V173S・C1730S II・C1730 IIは、純正ブラケットのボスリブ（2ヶ所）を切取って取付けます。
 ⑮ 車両配線との接続は、純正スピーカーに付いている車両配線との中継コードを外し、中継コードをそのまま使用して車両配線に接続します。車両配線に中継コードが届かない場合は、端子を上方向にして取付けます。但し、純正スピーカーの中継コードが、純正スピーカーの端子にハンダ付けされている場合には、端子部で切断してスピーカーに付属のコードに接続するなどの配線加工が必要となります。
 ⑯ 純正トゥイーター付車の場合には、純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合は、純正トゥイーター用の車両配線コネクタ（4P）に接続する延長配線加工が必要になります。
 ⑰ 取付ネジ穴位置が端寄りになるので、平座金を使用して取付けます。
 ⑱ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを鉄板に取付ける交換取付けが可。
 ⑲ TS-Z900PRS・V173S・C1730S II・C1730 IIは、鉄板の切り起こしリブ（2ヶ所）を平らに曲げて取付けます。
 ⑳ 全車スピーカー付で、トレイのスピーカー用穴が塞がないため取付不可。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| Ⓣ | 取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用） | Ⓣ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | Ⓣ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用） | Ⓣ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| Ⓣ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| Ⓣ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------|----|---|
| Ⓣ | 取付可 | Ⓣ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| Ⓣ | 取付可（鉄板加工が必要） | Ⓣ | 取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| △ | 取付可（別売のUD-K125使用） | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。