



※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

テラノ 2ドア (H5/10～H7/9)






## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機	アンテナ 変換コー ドの必要
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H5/10～H7/9	E-WHYD21 Y-LBYD21 Y-WBYD21	全車種		1D	○								 注5 

(注2) R2<sup>※</sup>を除く。










(注5) ホログラフィックサウンドシステム付車 (R3<sup>※</sup>系全車) は、スピーカー用の配線は使用不可で3電源のみが接続可。但し、純正フロントスピーカーが2.4Ω仕様のため、純正デッキを交換する際には、純正スピーカーの同時交換および別売のスピーカーコードで、配線を引き直す必要があります。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別)を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄り取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P <sup>㉑</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉑</sup> は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P <sup>㉑</sup> (3,800円、税別、オプション用4P付属)の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P <sup>㉑</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉑</sup> は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P <sup>㉑</sup> (3,000円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P <sup>㉑</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉑</sup> は日産新型10P車トレードイン専用KN-93P <sup>㉑</sup> (1,500円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉑</sup> は日産従来型10P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別)の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ <sup>㉑</sup> (3,800円、税別)を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別)を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別)を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>㉑</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>㉑</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります。 (注) … KW-27V II <sup>㉑</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

テラノ 2ドア (H5/10～H7/9)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AII J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620AII J1610A	TS-F1630S F1630				TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
2ドア	ドア	③	X		X	X	Ⓣ⑦	Ⓣ⑦		⑨						○⑤	Ⓣ⑤	Ⓣ				
	Rサイド	⑪	X	Ⓣ	X	X	X	X		④			X	X	X							

注記  
 ③ ホログラフィックサウンドシステム付 (6スピーカー仕様) 車では、純正フロントスピーカーが2.4Ω仕様のため、純正デッキの同時交換および別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。  
 ④ リアサイドの純正位置。  
 ⑤ マニュアルウインドー車 (R2<sup>nd</sup>) のみに可。  
 ⑦ 純正スピーカー付車に可で、鉄板に取付ける。  
 ⑨ ホログラフィックサウンドシステム付 (6スピーカー仕様) 車を除く。  
 ⑪ ホログラフィックサウンドシステム付車では、純正デッキを同時交換する場合は車両のスピーカー配線は使用できませんので、別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

Ⓣ	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	Ⓣ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
Ⓣ	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
Ⓣ	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
Ⓣ	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

Ⓣ	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。