

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





テラノ 4ドア (H5/1~H5/10)

## 〈本体商品の取付情報〉









年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ	2D一体機		アンテナ 変換コー ドの必要	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ			
H5/1~H5/10	E-WHYD21 Y-LBYD21 Y-WBYD21	全車種 (インダッシュ)	1D		×	注3	KK-N03D <sup>Ⓞ</sup>		6,500円	注5	◎ 注8	×		 注5
		全車種 (インコンソール)		1D	○					注4		×	注2	

- (注2) R2<sup>※</sup>を除く。  
 (注3) 純正ラジオ (またはCDプレーヤー) 取付ブラケットがL、Rに分かれていて、本体の側面のみで取付けられている場合には、キットレス取付が可能です。  
 (注4) コンソール付車は全車に取付可能。ポケット付車はポケットを取付けているブラケットで取付ける。奥行寸法が155mm以上の商品は、多少フロアマットに当たります。  
 (注5) ホログラフィックサウンドシステム付車 (R3<sup>※</sup>系全車) は、スピーカー用の配線は使用不可で3電源のみが接続可。但し、純正フロントスピーカーが2.4Ω仕様のため、純正デューキを交換する際には、純正スピーカーの同時交換および別売のスピーカーコードで、配線を引き直す必要があります。  
 (注8) オペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上下が、フラップ開閉時に少し当たる場合があります。その場合にはパネル窓口を少し削る必要があります。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 II を使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P <sup>㊦</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㊦</sup> は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P <sup>㊦</sup> (3,800円、税別、オプション用4P付属) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P <sup>㊧</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㊧</sup> は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P <sup>㊧</sup> (3,000円、税別) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>Ⓞ</sup> は日産新型10P車トレードイン専用KN-93P <sup>Ⓞ</sup> (1,500円、税別) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㊦</sup> は日産従来型10P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ <sup>Ⓞ</sup> (3,800円、税別) を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェィチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

テラノ 4ドア (H5/1~H5/10)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AII J1710A	TS-F1730S	TS-C1620AII J1610A	TS-F1630S				TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
4ドア	Fドア	③	×		×	×	◎⑦	◎⑦							×	×	×	×				
	Rルーフ		×		×	×	×	×					×	×	×							

注記  
 ③ ホログラフィックサウンドシステム付 (6スピーカー仕様) 車では、純正フロントスピーカーが2.4Ω仕様のため、純正デッキの同時交換および別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。  
 ⑦ 純正スピーカー付車に可で、鉄板に取付ける。

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。