

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

マーチ 3HB (H9/5~H14/3)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション							
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ 46サイズ	2D一体機 46サイズ		アンテナ 変換コード の必要						
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)											
H9/5~H14/3 カブリオレ、ボロ 口、ルンバ、ボッ クスを含む。	K11系 AK11系 ANK11系 WK11系 WAK11系 HK11系 FHK11系	全車種	2D	1D	○														

(注2) 純正リアスピーカーなし車の場合は、リアスピーカー用の配線はありません。
 (注3) マルチスーパースOUNDシステム付車の場合のみFMダイバーシティアンテナです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,100円、税込) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,320円、税込) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。*但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上向きに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P④が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。④は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P④ (4,180円、税込、オプション用4P同梱) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P⑤が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。⑤は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P⑤ (3,300円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P⑥が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。⑥は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P⑥ (1,650円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。⑩は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,200円、税込) の適応車種です。 *AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ⑦ (4,180円、税込) を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,650円、税込) を使用します (但し、RD-AN21Aは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。また、FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイタウェイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,300円、税込) を使用します (但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ⑧ (13,200円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (但し、KW-27V II ⑧は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ⑧付属のロッドが使用できない場合もあります。 (注) … KW-27V II ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

マーチ 3HB (H9/5~H14/3)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRR	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II						TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100	TS- STX510 STX510B
3HB	ドア	⑮⑰	×	×	×	×	◎⑰	◎⑰			⑮			◎⑱	◎⑱	◎⑳					
	Rシェルフ									⑮	◎		×	◎							
注記 ⑮ カブリオレを除く。 ⑯ グリルスペース不可で取付不可（凹内に入りません）。 ⑰ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。純正スピーカー取付ネジ使用でも可。 ⑱ マニュアルウインドー車のみで可、ドア後下方側の穴位置（シート横）への取付けになり、H9/5~H11/11車のみで可（H11/11以降車は、トリム形状が変更されたため取付不可）。 ⑳ マニュアルウインドーでドアスピーカーなし車は、純正スピーカーと同じ位置に取付け可（但し、ドアポケットにグリルの下方が少し入る）。ドア後下方側の穴位置（シート横）への取付けは、H9/5~H11/11車の場合のみ可で、パワー/マニュアルウインドー共に取付け可。 ㉑ 純正スピーカー付車の場合に可。マニュアルウインドー車の場合は、TS-C1630S IIのガスケット部、およびTS-C1630 II・F1640 IIのトゥイーター部がトリムのグリルに少し当たるが取付けは可。																					

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊟	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊡	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊢	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	⊞	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。