

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ッ ト レス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機	アンテナ 変換コー ドの必要	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サ イ ズ	46 サ イ ズ		
H9/5~H14/3 カブリオレ、ボレ ロ、ルンバ、ボッ クスを含む。	K11系 AK11系 ANK11系 WK11系 WAK11系 HK11系 FHK11系	全車種	[20]	1D	○					0	9	注3	[93] 注2

(注2) 純正リアスピーカーなし車の場合は、リアスピーカー用の配線はありません。

(注3) マルチスーパーサウンドシステム付車の場合のみFMダイバーシティアンテナです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			P

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980（1,100円、税込）を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機（FH-P90以前のモデルは除く）を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II（1,320円、税込）を使用します（1D+1Dの取付けには使用できません）。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
[24]	日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[24]は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P①（4,180円、税込、オプション用4P同梱）の適応車種です。
[20]	日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[20]は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P①（3,300円、税込）の適応車種です。
[93]	日産車用配線キット KN-93P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[93]は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P①（1,650円、税込）の適応車種です。
[10]	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[10]は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961（2,200円、税込）の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ①（4,180円、税込）を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A（1,650円、税込）を使用します（但し、RD-AN21Aは品薄につき、在庫切れになる場合があります）。また、FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナー取付時には、RD-AN23（3,300円、税込）を使用します（但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II①（13,200円、税込）がシート取付ボルト部に取付可能です（但し、KW-27V II①は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II①付属のロッドが使用できない場合もあります。 (注) … KW-27V II①は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。

その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

マーチ 5HB (H9/5~H14/3)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730 II	TS-F1740S F1740 II	TS-C1630S C1630 II	TS-F1640S F1640 II					TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510	STX510B
5HB	Fドア	⑬⑯	×	×	×	×	◎⑰	◎⑰				⑯			×	⑨	×	⑨	◎⑭			
	Rシェルフ											⑯	◎		×	⑯	◎					

- 注記
⑨ 奥行有効寸法不足で取付不可。
⑩ マーチボックスを含む。
⑪ マニュアルウインドーでドアスピーカーなし車は、純正スピーカーと同じ位置に取付けが可（但し、ドアポケットにグリルの下方が少し入る）。ドア後方下側の穴位置（シートの横）への取付けは、H9/5~H11/11車の場合のみ可で、マニュアルウインドー車の場合のみ可。
⑫ グリルベース不可で取付不可（凹内に入りません）。
⑬ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。純正スピーカー取付ネジ使用でも可。
⑭ マーチボックスを除く。
⑮ 純正スピーカー付車の場合に可。マニュアルウインドー車の場合は、TS-C1630S IIのガスケット部、およびTS-C1630 II・F1640 IIのトワイーター部がトリムのグリルに少し当たるが取付けは可。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。