

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ラルゴ (H5/5~H7/8)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション				
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ 46 サイズ	2D一体機 46 サイズ		アンテナ 変換コー ドの必要			
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)								
H5/5~H7/8	E-CW30, E-NCW30 E-NW30, E-VNW30 E-W30, Y-NW30 Y-VW30, Y-VNW30	全車種	2D	1D	○					注3						

- (注3) 純正カーラジオを外す場合は、フロアコンソールおよびインストールパネルを外す必要がありますが、インストールパネルを外す際、パネルの裏側とヒーターブローモーター部を接続している、内気センサーのダクトを外す必要があります。また、ハンドルに当たって多少外しにくいこともありますが、その場合はダッシュとハンドルを押し開いた状態で外します。
- (注4) メーカーオプションのラルゴサウンドシステム付車の場合のみダイバーシティアンテナです。
- (注5) メーカーオプションのラルゴサウンドシステム付車は、車両のスピーカー用配線は使用不可で3電源のみが接続可。スピーカーに付属のコードまたは別売コードで行います。
- (注6) 助手席側床部にあるエンジンカバー取付ボルトに取付けます (助手席シート前部のカーペットをめくると、エンジン部のカバー取付ボルトがあります。KW-27V II ㉔に付属のブラケットをそのボルトに取付け、カーペットに切込みを入れて、ブラケットが表側に出てくるように取付けます)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P ㉔が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。㉔は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P ㉔ (3,800円、税別、オプション用4P付属) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P ㉔が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。㉔は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P ㉔ (3,000円、税別) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P ㉔が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。㉔は日産新型10P車トレードイン専用KN-93P ㉔ (1,500円、税別) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。㉔は日産従来型10P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ ㉔ (3,800円、税別) を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㉔ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㉔付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II ㉔は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ラルゴ (H5/5~H7/8)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト													
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720A II J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620A II J1610A	TS-F1630S F1630							TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510												
ワゴン	Fドア 後席側面	⑥	⊕		⊕⑤⑨	⊕⑤	⊕⑤⑨	⊕⑤																										○ リアピラー部 トリム
			×	×	×	×	×	×					×	×	×							×												

注記
 ⑤ メーカーオプションのラルゴサウンドシステム付車で、メインユニットもバイオニア・ステレオを取付ける場合は、車両のスピーカー用配線は使用不可のため別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。
 ⑥ 車両側のスピーカー取付用スぺーサーと、純正スピーカー取付ネジを使用して取付ける。
 ⑧ リアピラー部/Cピラー部共に、トリムとルーフに段差があるためブラケットが取付けられず取付不可。
 ⑨ TS-C1720A II・C1620A IIは、スピーカーに付属の接続アダプターが車両配線に合わないため、配線加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊕	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーパッフル」使用)	回	取付可 (別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊕	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。