

※本情報は2019年6月時点の情報です。

その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ルキノ 2クーペ (H6/5~H11/4)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション	
			ト レ ード イン	ア ド オ ン	キ ッ ト レス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機	アンテナ 変換コー ドの必要	
			型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	46 サ イ ズ	46 サ イ ズ	注1,2		注3			
H6/5~H11/4	E-HB14 E-FB14 E-JB14	全車種	[20]	1D	○					[0]	[9]	[注3]	[注1,2]

(注1) ホログラフィックサウンドシステム付車の場合は、車両のスピーカー用配線は使用不可で、電源のみが接続可。但し、純正スピーカーが2Ω仕様のため、純正デッキを交換する際には、純正スピーカーの同時交換および付属または別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。また、オーディオレス仕様車（MM、BBプライマリー）には、車両のリアスピーカー用配線はありません。

(注2) H9/8以降のナビゲーションシステム付車を除く。

(注3) ホログラフィックサウンドシステム、およびスーパーサウンドシステムCDセレクション付車の場合のみFMダイバーシティです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	[●]	[●]	
3電源+フロント・スピーカー	[●]	[●]	
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	[●]	[●]	P

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
[0]	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980（1,000円、税別）を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
[9]	日産車用取付化粧パネル ADT-N979Ⅱを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機（FH-P90以前のモデルは除く）を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱ（1,200円、税別）を使用します（1D+1Dの取付けには使用できません）。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
[24]	日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[24]は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P①（3,800円、税別、オプション用4P同梱）の適応車種です。
[20]	日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[20]は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P①（3,000円、税別）の適応車種です。
[93]	日産車用配線キット KN-93P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[93]は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P①（1,500円、税別）の適応車種です。
[10]	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[10]は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961（2,000円、税別）の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ①（3,800円、税別）を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A（1,500円、税別）を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナー取付時には、RD-AN23（3,000円、税別）を使用します（但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
[□]	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ①（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付してください。また、車種によっては、KW-27VⅡ①付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27VⅡ①は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2019年6月時点の情報です。

その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ルキノ 2クーペ (H6/5~H11/4)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S			TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
2クーペ	ドア	②	◎⑫	◎⑫	◎⑫	×	×											○ リアピ ラー部 トリム
	Rトレイ	②	◎⑨	◎⑨	◎⑨	◎⑨	◎⑨	◎⑨		③	◎④⑤	◎④		◎④⑦				

注記
② ホログラフィックサウンドシステム付車の場合には、純正スピーカーが2Ω仕様のため、純正デッキの同時交換および別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。
③ ホログラフィックサウンドシステム付車の場合には、純正スピーカーが2Ω仕様のため、純正デッキの同時交換および付属のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。
④ 純正スピーカー付車は、トレイのスピーカー用穴が塞げないため取付不可。
⑤ ビュアトロン付車は外側がトレイの段差にかかる。
⑥ 純正スピーカーなし車に取付可。
⑦ ホログラフィックサウンドシステム付車、およびスーパーサウンドシステムCDセレクション付車（6スピーカー仕様）の場合に可。なお、TS-V173S・C1730S・C1730は、純正プラケットの位置決め用ボスリブ（1ヶ所）を切取る必要があります。
⑧ 4×6タイプスピーカー付車でも、スピーカーフレームが鉄板開口部に当たるため取付不可。ホログラフィックサウンドシステム付車、およびスーパーサウンドシステムCDセレクション付車（6スピーカー仕様）の場合の純正プラケットへの取付けは、純正プラケットの取付面に入らず、プラケットとに隙間があくため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。