

※本情報は2021年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ルネッサ (H9/10~H13/7)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション			
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ 46サイズ	2D一体機 46サイズ		アンテナ 変換コード の必要		
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)							
H9/10~H13/7	GF-N30 GF-NN30 GF-PNN30 E-N30 E-NN30 E-PNN30	ラジオ又はエスカッション付	1D		○					注2		×	注5		
		エアコンスイッチ付(注1)			×							×	×		
		エアコンスイッチ付			×	KK-N05D [Ⓚ]		P	6,050円	注7		×	注8	注5,8	注8
		エアコンスイッチなし(注1)			○					注3,4		×	注5		
		エアコンスイッチなし(注1)			○								注6		

- (注1) Bタイプの場合。
 (注2) Bタイプ以外の車種で、ラジオレス車にも取付可。
 (注3) Bタイプ以外の車種で、下段スペース(エアコンスイッチの下側)に取付可。
 (注4) エアコンスイッチを下段に移動させて、上段に1Dサイズを取付けることも可。但し、この場合は上下段スペース共に、純正ブラケットの皿絞り穴(4ヶ所)をハンマーなどでたたいて平らにし、ステレオおよびエアコンスイッチ共にφ6の平穴位置に取付けます。
 (注5) ルネッサスーパーサウンドシステム付車の場合のみ、FMダイバーシティアンテナです。
 (注6) 純正ブラケットへの取付けは、上段スペースの皿絞り穴(2ヶ所)をハンマーなどでたたいて平らにし、上段はφ6の平穴で、下段は前方の皿絞り穴の計3点止めで取付ける。
 (注7) Bタイプおよびナビゲーションシステム付車は不可。エアコンスイッチをダッシュ上部に移設し、下部に2Dサイズ一体機(1D+1D取付けは不可)を取付けるためのキット(但し、KK-N05D[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
 (注8) 取付キットには、FMダイバーシティアンテナ用の変換コード、配線コネクタ、2Dサイズ一体機専用パネルが同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネルAD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980(1,100円、税込)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネルADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機(FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II(1,320円、税込)を使用します(1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キットKJ-N24P [Ⓜ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P [Ⓜ] (4,180円、税込、オプション用4P同梱)の適応車種です。
	日産車用配線キットKJ-N20P [Ⓜ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P [Ⓜ] (3,300円、税込)の適応車種です。
	日産車用配線キットKN-93P [Ⓚ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P [Ⓚ] (1,650円、税込)の適応車種です。
	日産車用配線キットAD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961(2,200円、税込)の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ [Ⓚ] (4,180円、税込)を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A(1,650円、税込)を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23(3,300円、税込)を使用します(但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2021年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ルネッサ (H9/10~H13/7)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								カスタムフィット						注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II					TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F		TS- G1010F			TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B				
ワゴン	Fドア	①	⊗	⊗	⊙	⊙	⊙②	⊙②																		
	Rドア	①	⊗	⊗	⊙	⊙	⊙②	⊙②																		
注記	① 純正スピーカー付車に可。なお、TS-Z900PRS・V173S・C1730S II・C1730 IIは純正ブラケットのボスリブ（2ヶ所）を切取って取付けます。 ② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用するか、または純正ネジで取付けます。																									

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。