

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ローレル (H9/6~H14/8)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ 46サイズ	2D一体機 46サイズ		アンテナ 変換コード の必要	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)						
H9/6~H14/8	GF-GC35 GF-HC35 GF-GNC35 E-GC35 E-GNC35 E-HC35 E-GCC35 KD-SC35 KH-SC35	AVシステム、 TV/ナビゲーションシステム付車を除く	2D	1D	○					注1				

(注1) ステアリングオーディオスイッチ付車は、トレードイン取付をすると、オーディオスイッチは使用不可となります。

(注7) ローレルスーパーサウンドシステム付車の場合のみ、FMダイバーシティアンテナです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,100円、税込) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,320円、税込) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P [㊦] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P [㊦] (4,180円、税込、オプション用4P同梱) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P [㊦] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P [㊦] (3,300円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P [㊦] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P [㊦] (1,650円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,200円、税込) の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ [㊦] (4,180円、税込) を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,650円、税込) を使用します (但し、RD-AN21Aは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。また、FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,300円、税込) を使用します (但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ローレル (H9/6~H14/8)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1630SⅡ C1630Ⅱ	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ						TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B
4HT	Fドア	⑥	×	×	×	◇⑮	×	×													
	キット 使用	⑧	☒	☒	□		□	□													
	インナー バッフル	②	☒	☒	☒	☒	☒	☒													
	Rトレイ		⊙⑤	⊙⑤	⊙⑤	⊙⑤	⊙	⊙			×④										

※H9/6~H14/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRR（スピーカー使用）」の取付けが可能です。

② インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。

④ トレイの穴が塞げないため取付不可。

⑤ 純正スピーカーなし車の場合、別途取付ネジ（φ6mm×16~20mmのタッピングネジ）8本を用意する必要があります。

⑥ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型のスピーカーです。

⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。

⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。