

※本情報は2024年11月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

トラヴィック（H13/8～H16/12）

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H13/8～H16/12	TA-XM182 TA-XM220 GF-XM220	全車種 注1	×	取付不可					

（注1） 使用可能な取付キットがないため取付不可（取付キット KJ-G80DE㊦は生産が終了しました）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2024年11月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

トラヴィック（H13/8～H16/12）

＜スピーカー商品の取付情報＞

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
ワゴン	Fドア		×	×	×	×	×	×														
	キット 使用	①②				×	③④													○ リアビ ラー部 トリム	○ リアビ ラー部 トリム	
	Rドア	⑤	×	×	×	×	×															
注 記	① カースピーカー取付キットUD-K104（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可（UD-K104は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。 ② 純正スピーカーを外す場合はトリムを外す必要がありますが、トリムは上部のはめ込み部がきつくて取外し困難なため、上部のはめ込み部は外さずに、下方を開ける状態にしてスピーカーを外します（取外し方は次の要領で行います……スピーカーグリル、グリップカバーおよびカバーを外したところにあるトリム取付ネジ、純正トゥイーターおよびトゥイーターを外したところにあるトリム取付ネジを外し、トリム取付リテーナー部をこじって外し、トリムの下方を開くようにしてスピーカーを外します）。 ③ スピーカーを取付けてトリムを元通りに取付ける際、トリム裏側のスポンジクッションがスピーカーの後部に被さるため、スポンジクッションを後方に押し広げて、スピーカーの表面に当たらないようにしておいてトリムのリテーナーをはめ込みます。 ④ 端子が下方向では鉄板に当たるため不可。 ⑤ 取付ネジ穴ピッチは130mm×3点で16cmカスタムスピーカーが合いますが、鉄板穴スペースが不足で取付不可。また、スピーカー取付キットも使用可能なキットはありません。 ⑥ TS-C1640S・C1640は、スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たるため取付不可。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。