



※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

アルト 3ドア (H3/9~H6/11)

## 〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H3/9~H6/11	E-CR22S E-CS22S V-CL22V V-CM22V	全車種	[2D]		×	KK-S32D <sup>Ⓡ</sup>	 P	6,500円	注3	◎ 注6	◎ 注6	P
		オプションコンソール付車種		[2D]	×	KS-32CX <sup>Ⓡ</sup>	 P	4,500円	注4	◎	◎	

(注3) トレードイン専用取付キットのため、カーラジオと組み合わせる取付けはできません。

(注4) コンソールなし車は、純正オプションのコンソールを購入すれば可(但し、コンソール・ロアなし車は、コンソール・ロアの購入も必要)。

(注6) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合、キットに付属のパネル窓口の上または下、および左右がフラップ開閉時に少し当たる場合があります。その場合にはパネル窓口を少し削る必要があります。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FP <sup>Ⓡ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP <sup>Ⓡ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S01FP <sup>Ⓡ</sup> には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FP <sup>Ⓡ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP <sup>Ⓡ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S02FP <sup>Ⓡ</sup> には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP <sup>Ⓡ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP <sup>Ⓡ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP <sup>Ⓡ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP <sup>Ⓡ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP <sup>Ⓡ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S22FP <sup>Ⓡ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP <sup>Ⓡ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP <sup>Ⓡ</sup> (希望小売価格3,500円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S25FP <sup>Ⓡ</sup> は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FE <sup>Ⓡ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE <sup>Ⓡ</sup> (希望小売価格4,500円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S30FE <sup>Ⓡ</sup> は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが付属されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケープを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
P	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓡ</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓡ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II <sup>Ⓡ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

アルト 3ドア (H3/9～H6/11)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- C1620AII	TS- J1610A F1630S F1630	TS- C1020A	TS- J1010A	TS- F1030S F1030					TS- X480G	TS- X380 X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510
3ドア (ワークス 乗用車 バン)	ダッシュ			◎①	◎①	◎										⑱	⑱				
	ドア							②				×	×	△③④	△③④						
	後席側面											◎⑤⑥	◎⑤	◎⑤	◎⑤	◎⑤					
	荷室側面											◎⑧⑩	◎⑧⑨	◎⑧⑨	◎⑦	◎⑦					
	Rシェルフ							⑪	◎	×	○										

注記

- ① ダッシュ左右に純正スピーカー付の場合に可で、純正ブラケットに取付可能であるが、純正ブラケットの穴内にガスケット部が入らずに少し浮いた状態になるため、スペーサーなどを挟んで取付ける必要がある。
- ② 平板トリム車のみ可（一体成型トリムとスライドドア車は取付不可）。
- ③ UD-M10S（希望小売価格1,000円、税別、2個1組）を使用してドア後方上部に取付可。
- ④ パワーウインドー車はドア前方にも△で可。但し、アームレストとダッシュにギリギリのため注意（なるべく穴の後方下寄りに付ける）。
- ⑤ 一体成型トリム車（ワークスのRS/X、RS/R）は取付不可。左側のガソリタンクのパイプをさけて後方寄りに取付ける。
- ⑥ シートバックを前方に倒したときに、グリルが少し当たる。
- ⑦ 一体成型トリム車（ワークスのRS/X、RS/R）は、純正位置にユニットのみを取付ければ可。
- ⑧ 一体成型トリム車（ワークスのRS/X、RS/R）は取付不可。
- ⑨ 純正オーディオシェルフ付車（エボP2）は、グリルスペースギリギリのため注意。
- ⑩ 純正オーディオシェルフ付車（エボP2）は取付不可。
- ⑪ 純正オーディオシェルフ（エボP2に標準装備）への取付けで、純正スピーカーを外して取付ける。シェルフ（ベニア製、厚さ10mm）の穴を大きく加工する場合は、弓鋸ギリなどの工具が必要。
- ⑱ スピーカーの取付可否は未調査。

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
①	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。