※本情報は2017年2月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

カルタス・クレセントワゴン（H8/2〜H9/5）

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格（税別）		46サイズ	46サイズ	
H8/2〜H9/5	E-GC21W E-GC41W E-GD31W GF-GD21W GF-GC31W GF-GC41W	全車種	2D	1D	×	KJ-S16DSⒿ		3,800円		◎	◎	

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンプロックが付属
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。
3電源＋フロント・スピーカー		
3電源＋フロント・スピーカー＋リア・スピーカー		

取付キットに化粧パネルが付属
P

〔別売オプション関係の記号〕…… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FPⓀ（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S01FPⓀには、トレードイン取付け専用の12Pコネクターが同梱されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FPⓀ（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S02FPⓀには、トレードイン取付け専用の12Pコネクターが同梱されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FPⓀ（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FPⓀには、トレードイン取付け専用の20Pコネクターが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FPⓀ（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S22FPⓀには、トレードイン取付け専用の20Pコネクターが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FPⓀ（希望小売価格3,500円、税別）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S25FPⓀは、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクターを車両側のオプションコネクター（5P）に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクターが同梱されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FEⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FEⓀ（希望小売価格4,500円、税別）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S30FEⓀは、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクターを車両側のオプションコネクター（5P）に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクターとアンテナプラグ変換コネクターが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 （注）…純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓀ（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓀ付属のロッドが使用できない場合もあります）。 （注）… KW-27VⅡⓀは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ⓒPIONEER CORPORATION 2011

※本情報は2017年2月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

カルタス・クレセントワゴン（H8/2〜H9/5）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記A	カスタムフィット								注記B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト			
			TS-C1620AⅡ	TS-J1610A F1630S F1630	TS-C1020A	TS-J1010A	TS-F1030S F1030					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	Fドア		◎	◎⑥	×	×	×								◎④	×	×	×				
	Rサイド	③	×①	×①							③			×	◎②	×						

注記
① サイズは一致しますが、ブラケットの曲げ部に当たって中心に付けられないため取付不可。
② 純正スピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットに付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。
③ リアサイドの純正位置への取付け。
④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに取付ける。
⑥ 車種およびスピーカーによっては、端子またはコネクターがブラケットまたは鉄板に当たる場合があります。その場合には、ブラケットの方向や端子の方向を変えて、調整して取付けてください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊛	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◈	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⦿	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◈	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
◑	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	（×）	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ⓒPIONEER CORPORATION 2011