

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ジムニーシエラ (H5/5~H7/11)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション
			トレードイン	アドオン	取付キット使用			備考	1D	2D	
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ	
H5/5~H7/11	E-JB31W	1300(シエラ)	1D	X	KS-95TP [Ⓚ]		6,300円	注2,8	◎	×	
					KJ-S15DP [Ⓣ]		5,800円	注2,3	◎	×	

(注2) ダッシュ挿入口の周囲を各0.5~1mmづつ削る必要があります。

(注3) KJ-S15DP[Ⓣ] (希望小売価格5,800円、税別) は純正スピーカーなし車および1スピーカー付車に、スピーカー (TS-G1030) を取付けるためのブラケットを付属している、カーステレオシステム取付キットです。

(注8) 奥行寸法が155mmを越える商品は取付ケース奥のビス止め部が当たるため取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スズキ車用パネルキット KK-S01FP [Ⓚ] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP [Ⓚ] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S01FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S02FP [Ⓚ] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP [Ⓚ] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S02FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S21FP [Ⓚ] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [Ⓚ] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。KK-S21FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S22FP [Ⓚ] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [Ⓚ] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S22FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S25FP [Ⓚ] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [Ⓚ] (希望小売価格3,500円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S25FP [Ⓚ] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S30FE [Ⓚ] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE [Ⓚ] (希望小売価格4,500円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S30FE [Ⓚ] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが付属されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ジムニーシエラ (H5/5～H7/11)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- C1620AII	TS- J1610A F1630S F1630	TS- C1020A	TS- J1010A	TS- F1030S F1030						TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700
ワゴン バン	純正2SP付車		X	X	X	X	X							X	X	X	ⓐ②				
	1SP又は SPなし車		X	X	X	X	X						X	X	ⓐ④⑤	ⓐ④⑤					
	Fドア												X	X	X	X					
	後席側面								①			○	ⓐ		ⓐ	ⓐ					

注記

① 車両のサイドトリムの固定がやや弱い。
 ② 左右純正スピーカー付の場合に可で、付属のグリルは使用せずにユニットのみを純正グリルに、純正スピーカーを取付けていたネジで取付ける。また、カーステレオ本体取付キット (KJ-S35DS①、KS-95TP②、KJ-S15DP③) を使用する場合は、キットに付属のスピーカー変換コード (2P) を使用して車両配線に接続可。
 ④ カーステレオシステム取付キットKJ-S15DP③を使用する場合に可で、キットに付属のスピーカーブラケットを使用して取付ける (配線はスピーカーに付属のコード使用)。
 ⑤ 左側はアンダートレイがスピーカーグリルに当たります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

ⓐ	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	ⓐ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	ⓐ	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	ⓐ	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
ⓐ	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	ⓐ	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
ⓐ	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
ⓐ	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

ⓐ	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。