



※本情報は2024年11月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。









ジムニーシエラ (H14/1～H16/10)

〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H14/1～H16/10	TA-JB23W TA-JB43W	全車種	②D	KK-S22FP [Ⓚ]	 注18	3,300円	注16,17 19		
			②D	KJ-S20DS [Ⓟ]	 注20	3,850円	注17,20		

- (注16) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[Ⓚ]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。
- (注17) オーディオレス車でラジオ用アンテナがついていない場合には、別途アンテナの取付けが必要となります。
- (注18) KK-S22FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。
- (注19) 本体の奥行寸法が161mm以上の商品は取付不可。その場合にはKJ-S20DS[Ⓟ]（希望小売価格3,850円、税込）を使用します。
- (注20) KJ-S20DS[Ⓟ]は本体の奥行寸法が161mm以上の商品を取付ける場合に使用する取付キットで、ブラケット、配線コネクタ（20P）等が同梱されています（純正ブラケットを使用する取付けでは、161mm以上の商品を取付けることができません）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2024年11月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ジムニーシエラ (H14/1～H16/10)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-C1640S C1640	TS-F1640SII F1640II	TS-F1040SII F1040II						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	TS-STX710AS
ワゴン	キックボード		×	×	◎ ^⑩														
	ドア													△ ^⑭					
	後座席側面 純正スピーカー付 純正スピーカーなし		×	×	◎ ^⑪									◎ ^⑮					
			×	×	◎ ^{⑪⑫}								◎ ^⑮						
注記	<p>⑩ 車両側の取付ネジ穴は、φ5タッピング用の穴の方で取付けます。 ⑪ 鉄板穴が塞げず、周囲に隙間があく取付けになります。 ⑫ 車両側にスピーカー用配線がないため、別売コードで配線する必要があります。 ⑬ トリム表面からの汎用取付け。 ⑭ 別売のカースピーカー取付キットUD-K125（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用して、後方下部の鉄板穴の最後方寄りに取付けます。なお、シートクッションの横位置になり、グリルスペースがギリギリで、シートのリクライニングレバーに近いので注意が必要です。 ⑮ 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみの取付けが可。但し、鉄板穴は完全に塞げず四方向に少し隙間があきます。 ⑯ リアピラー部のトリムが曲線形状のため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。 ⑰ リアシートをリクライニングした場合には、後席乗員の頭部の横位置になり、頭部がスピーカーに当たりやすくなります。</p>																		

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊟	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊕	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊞	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊕	取付可（鉄板加工が必要）	⊞	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。