

※本情報は2023年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ワゴンR (H14/9~H15/9)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|----------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|----|--|
| | | | ト レ ー ド イ ン | ア ド オ ン | キ ット レ ス | 取付キット使用 | | | 備 考 | 1D | | 2D | | |
| | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税込) | | 46 サイズ | | 46 サイズ | | |
| H14/9~H15/9 | UA-MC22S LA-MC22S TA-MC22S | 全車種 | 2D | 注2 | ○ | | 注3 | | | | 注6 | 21 | 22 | |

(注2) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付けは不可。

(注3) パネルキットKK-S21FP[®] (希望小売価格3,300円、税込)、KK-S22FP[®] (希望小売価格3,300円、税込) には20Pコネクタが同梱されています。

(注6) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに 化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

| | | |
|----|--|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 21 | スズキ車用パネルキット KK-S21FP [®] を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [®] (希望小売価格3,300円、税込) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。 |
| 22 | スズキ車用パネルキット KK-S22FP [®] を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [®] (希望小売価格3,300円、税込) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S22FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。 |
| 25 | スズキ車用パネルキット KK-S25FP [®] を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [®] (希望小売価格3,850円、税込) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S25FP [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。 |
| 30 | スズキ車用パネルキット KK-S30FE [®] を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE [®] (希望小売価格4,950円、税込) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S30FE [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが同梱されています。 |
| | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能 | 別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2023年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ワゴンR (H14/9～H15/9)

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRC カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ ユニットタイプ | | | | | | サテライト | | | | |
|-----|---|---------|----------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------|---------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | TS- Z900PRS | TS- V173S | TS- C1730SⅡ C1730Ⅱ F1740SⅡ F1740Ⅱ | TS- C1630SⅡ C1630Ⅱ | TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ | TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ | | | | | TS- X180 | TS- A6971F | TS- A1671F | TS- A1371F | TS- G1010F | TS- E1010 | TS- STH100 | TS- STX510 STX510B | |
| 5ドア | ダッシュ | | | | | | | | ◎⑱⑲ | | | | | | | | | | | ○ リアピ ラー部 トリム | |
| | Fドア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 荷室側面 | ⑥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注記 | ⑥ 純正スピーカーの設定はなし。 ⑱ 純正グリル裏側の前方斜め外方向の外周リブが、スピーカーのエッジ部の内側に入り、エッジ・ロール部（凸部）に当たる場合があるため、外周リブの内側に入る部分を 切取る必要があります……（外周リブにある2ヶ所の切欠け部の間のリブを、切欠け部と同じ高さになるよう切取ります）。 ⑲ スピーカーフレームが取付部の凸部にかかり、ネジ穴位置が内側寄りになるが取付けは可。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⑤ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ❏ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用） | ❑ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要） |
| ☐ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 | ⑤ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | ◆ | 取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要） |
| △ | 取付可（別売のUD-K125使用） | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。