

※本情報は2025年10月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ワゴンR（H15/9～H17/9）

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取 付 商 品 の サ イ ズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他 社 部 品 手 配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H15/9～H17/9	MH21S系	異形パネル 一体ラジオ付車			KK-S67D [Ⓚ]	  注11	6,600円		
					KK-S67D [Ⓚ]	  注11	6,600円	注12	
			1D		KK-S21FP [Ⓚ]	  注13	3,300円		
		2D窓口付車 注9			KK-S22FP [Ⓚ]	  注14	3,300円	注7	

※KK-S67D（希望小売価格6,600円、税込）は1D窓口+インパネアップパーボックス付車、異形パネル一体ラジオ付車に使用可能な取付キットです。
(注7) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。
(注9) 標準でオーディオレス仕様車（グレードFA）またはディーラーオプションの純正ラジオ付車の場合で、マニュアルエアコン/フルオートエアコン付の2D窓口仕様車の場合。
(注11) KK-S67Dにはパネル（2D窓口）、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。なお、パネルの色はシルバーとなります。
(注12) インパネアップパーボックスを取外し、キットに同梱のパネル使用での取付けが可能となります。
(注13) KK-S21FPには窓口の隙間を埋めるパネル（1D用）、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。
(注14) KK-S22FPには窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	専用パネル		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2025年10月時点の情報です。
その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ワゴンR（H15/9～H17/9）

＜スピーカー商品の取付情報＞

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS	
5ドア	ダッシュ (純正TW部) TWキット 使用	⑫									×											
		⑩				□⑩	□⑩	□⑩	□⑩													
	F ド ア	標準SP付、 SPなし車	①	×	×	×	◇⑬⑮	×	×	×												
		キット 使用	②	㊦	㊦	□		□	□													
		キット 使用	⑭⑮	㊦	㊦	□		□	□													
		インナー バッフル	③	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦													
		D.O.Pの SP付車	④	×	×	×	◇⑮	◎	◎	×												
		キット 使用	②⑤	㊦	㊦	□																
		キット 使用	⑤⑭⑮	㊦	㊦	□																
		インナー バッフル	③⑤	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦													
	R ド ア	標準SP付、 SPなし車	①	×	×	×	◇⑬⑮	×	×													
		キット 使用	②	㊦	㊦	□		□	□													
		キット 使用	⑭⑮	㊦⑦	㊦⑦	□⑦		□⑧	□													
		インナー バッフル	③	㊦⑦	㊦⑦	㊦⑦	㊦⑥	㊦⑧	㊦⑥													
		D.O.Pの SP付車	④	×	×	×	◇⑮	◎	◎													
		キット 使用	②⑤	㊦	㊦	□																
		キット 使用	⑤⑭⑮	㊦⑦	㊦⑦	□⑦																
		インナー バッフル	③⑤	㊦⑦	㊦⑦	㊦⑦	㊦⑥	㊦⑧	㊦⑥													
※H15/9～H17/9車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（注⑮参照）。																						
注 記	① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。																					
	② カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。ブラケットのクラック部（3ヶ所）を切取って取付けます。																					
	③ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。																					
	④ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1750S・F1750はスピーカーブラケットを 取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。																					
	⑤ ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。																					
	⑥ UD-K626使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが僅かに当たるが取付けは可。																					
	⑦ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRSでは約4～5mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約6～7mm）が必要です。																					
	⑧ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが僅かに当たるが取付けは可。																					
	⑨ TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトウィーターは、別売のトウィーター取付キットUD-K214（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）を使用して、ダッ シュボード上の純正トウィータースペースに取付けが可能です。																					
	⑩ リアクォーターウインドーの上部位置に取付けます。																					
	⑪ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トウィータースペースで、トウィーターなし車にはカバーが装着されています。																					
	⑫ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																					
	⑬ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。																					
	⑭ ブラケットは取付穴の穴あき（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してくださ い。																					
	⑮ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。																					