

※本情報は2024年11月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

アリスト (H9/8~H16/11)









〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H9/8~H16/11	JZS161系 JZS160系	2Dサイズ ラジオ付車	2D		KY-10P [Ⓢ]	 注1	1,650円	注2	


(注1) KY-10P[Ⓢ]には配線コネクタ（10P/6P）が同梱されています。

(注2) GPS（またはDVD）ボイスナビゲーション付車、およびフロントパネル大型異形ラジオ付車は不可（S300の2Dラジオ付車のみ可）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2024年11月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

アリスト (H9/8~H16/11)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト						
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740 F1740SII F1740II	TS-C1640S C1640 F1640SII F1640II	TS-F1040SII F1040II								TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS				
4セダン	Fドア	②	X	X	X	X	◎③					②															
	Rドア	②	X	X	X	X																					
	Rトレイ	⑦										④⑤⑨	●⑧														

注記

② 6SP付車の場合。
 ③ スピーカーボックスの取付穴は塞げず、周囲に隙間があきます。取付けは2点止めになります。8SP付車（JBL、アリスト・プレミアムサウンドシステム）は交換取付不可。
 ④ 8SP付車（JBL、アリスト・プレミアムサウンドシステム）は交換取付不可。
 ⑤ トレイ左右部の鉄板にはスピーカー用の穴はないため、ユニットタイプスピーカーの取付けは不可。ボックスタイプスピーカーを取付ける場合は、トレイ凹内の少し内寄りにあるφ14mmの鉄板穴を利用して取付けます。
 ⑦ Rトレイ左右位置には、純正スピーカーの設定はありません。
 ⑧ トレイの凹内に取付可。但し、取扱説明書記載の取付ネジ通し穴（φ8mm）では本体を取付ける際にリアガラスに干渉するため、トレイに大きめの穴をあける必要があります。
 ⑨ エアビュリファイヤー付車は不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。