

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ウィンドム (H3/10~H8/8)





## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H3/10~H8/8	E-VCV10 E-VCV11	大型一体機付	2D		×	KK-Y35DP <sup>Ⓚ</sup>	 注2 P	10,000円	注1,4	◎	◎	10  注3
		2D窓口付	2D		○					◎	◎	




※KK-Y35DP<sup>Ⓚ</sup>はメインユニット、スピーカーを含めたカーステレオシステム取付キットです(但し、品薄につき在庫切れになる場合があります)。

- (注1) 車種によっては、純正ステレオパネルの下部のエスカッションパネルが一体型になっている場合があります、その場合隙間があくため、純正エスカッションパネル(部品番号55412-33070)を購入して下さい。
- (注2) 8スピーカー付車では、ダッシュ上スコカー(中域用スピーカー)とドアミラーガーニッシュ部のツイーターは使用不可となりますので、フロントドアの純正ウーファークラッシュタイプに交換して下さい。なお、H6/8以降の「2.5」(4スピーカー付車)には、付属のコネクターは使用できません。
- (注3) H6/8以降の「2.5」(4スピーカー付車)の10P/6P車に使用可。
- (注4) KK-Y35DP<sup>Ⓚ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付ける場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キットKY-10P <sup>Ⓚ</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車でKY-10P <sup>Ⓚ</sup> (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓚ</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓚ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓚ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ウィンドム (H3/10~H8/8)

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720A II J1710A F1730S F1730	TS-C1620A II	TS-J1610A	TS-F1630S F1630	TS-C1020A J1010A F1030S F1030			TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
4HT	Fドア		◎⑧		◎①⑧	◎①②	◎②①①	◎①②	×					×	×	×	×					
	Rドア		×	◎	×	×	×	×		③	×	×	×									

注記

① スピーカーに付属のコードを使用して、車両のスピーカー用配線に接続する場合は、純正ブラケットのスピーカーコードの取外し加工が必要です。  
 ② 純正ブラケットに取付けます。取付ネジ穴位置がスピーカーの切欠け穴の端位置になるため、付属の平座金を使用して取付けます。また、純正ブラケットのリブが当たるので、その部分を切取ります。  
 ③ 純正リアスピーカーは6×9タイプで、トレイの純正スピーカー用の穴が大きすぎて塞がないため取付不可。  
 ⑧ TS-V172A・C1720A IIは、純正ブラケットの位置決め用リブ（2ヶ所）を切取って取付けます。  
 ⑩ KK-Y35DP®を使用する場合は、KK-Y35DP®に車両配線への接続用スピーカー変換コネクタが付属されています（但し、KK-Y35DP®は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。