

※本情報は2020年6月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

エスティマ エミーナ/エスティマルシーダ (H4/1~H12/1)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | |
|------------|--|-----|--------|------|---------|---------|-------|------------|----|-------|---------|---------|----------|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1D | | 2D | |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) | | 46サイズ | | 46サイズ | |
| H4/1~H12/1 | TCR10G系,CXR10G系 TCR11G系,CXR11G系 TCR20G系,CXR20G系 TCR21G系,CXR21G系 | 全車種 | 2D | 1D | ○ | | | | | 注1 | ◎ 注2 | ◎ 注2 | 10 注3 |

(注1) ライブサウンドシステム付車は、トレードイン2D取付けのみが可。

(注2) 窓口の周囲に多少隙間があきます。1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を上部スペースへ取付けると、車両のリッド窓口の上側がフラップ開閉時に当たりますので、窓口の上側を約0.5mm削る必要があります。

(注3) ライブサウンドシステム付車の場合はラジオに接続されている配線は14Pコネクタになっており、10P/6Pコネクタが近くに未使用の状態ですが、車両側スピーカーと導通していないので10Pコネクタの3電源のみが接続可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 10 | トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別) の適応車種です。 |
| | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能 | キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

