

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





スプリンター (H3/6~H7/5)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | | |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| | | | ト レ ード イン | ア ド オ ン | キ ット レ ス | 取付キット使用 | | | 備 考 | | 1D | 2D | |
| | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) | | | 46 サイズ | 46 サイズ | |
| H3/6~H7/5 | E-AE101, X-CE100 E-AE100, E-AE104 E-EE101, X-CE104 | セダン (ダッシュ) セダン (コンソール) | 1D | | ○ | | | | | 注1,16 | ◎ | × | 10   注3 |
| | | | | 2D | ○ | | | | 注1 | ◎注2 | ◎ | | |




(注1) ライブサウンドシステム付車の場合は、トレードインのみまたはアドオンをみの取付けは不可。取付ける場合は、トレードイン/アドオン同時の2Dまたは3D取付けになります。
 (注2) エスカッションと合わせて取付ける場合は、エスカッション上側の位置決め用のボス (2ヶ所) を切落とす。
 (注3) カーラジオの配線が14P車の場合 (ライブサウンドシステム付車) は、コンソール部のCDプレーヤーに中継接続されている10P/6Pコネクタを外して、そこに接続します。
 (注16) 奥行寸法が161mm以上の商品は取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに 化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|---|--------------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) |  |  | P |
| 3電源+フロント・スピーカー |  | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

| | | |
|--|---|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 10  | トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別) の適応車種です。 |
|  | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能 | キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

スプリンター (H3/6~H7/5)

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|------|------|---------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--|---------------------|-----------|---------|-----------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | TS-V172A | TS-J6910A | TS-C1720AII J1710A | TS-F1730S | TS-C1620AII J1610A F1630S F1630 | TS-C1020A J1010A | TS-F1030S | | TS-F1030S | TS-X480G X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| 4セダン | Fドア | | ×⑪ | | ◎⑩ | ◎⑩ | × | ◎⑳ | ◎⑳ | ① | | | | △③④ | ○⑤ | △②④ | ◎②④ | | | | |
| | Rトレイ | | × | ◎⑫ | × | × | × | | | ⑥ | ◎⑦⑧ | ◎ | × | ◎⑨ | | | | | | | |

注記

① 平板トリム車 (LX,DXタイプ) のみに可で、成型トリム車は不可。
 ② 純正と同じ位置に可。
 ③ 純正と同じ位置に取付ける場合は、ドアスピーカーなし車の場合のみに△で可。
 ④ ドアポケットなし車は、ドア後方下側の穴位置 (シートの横になる) にも◎で可。
 ⑤ 純正と同じ位置にはドアスピーカーなし車の場合のみに可。ドアポケットなし車には、ドア後方下側の穴位置 (シートの横になる) にも可。但し、シートレバーの操作が少しやりにくくなる。
 ⑥ 純正スピーカー付車は不可。また、エアビュリファイヤー付車の場合も不可。
 ⑦ トレイ外側の斜面にかかり、中心寄りになる。
 ⑧ 左右スピーカーの間が50mm位になる。
 ⑨ 純正と同じ位置には不可。内側の穴の外寄りに付けるため、やや中心寄りになる。
 ⑩ 純正16cmスピーカー付車の場合に可。ディーラーオプションの12cmスピーカー付車は不可。
 ⑪ 奥行有効寸法が不足で取付不可。
 ⑫ ディーラーオプションの12cmスピーカー付車の場合に可。但し、純正ブラケットの下方にスピーカーフレームが当たるので、その部分を切取加工する。
 ◎ 純正6×9タイプスピーカー付車 (ライブサウンドシステム付車) の場合に可。
 ◎ スピーカーの周囲に少し隙間があく。取付けは2点止めになる。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ⊖ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ⊗ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| ○ | 取付可 (配線加工が必要) | × | 取付不可 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用) | □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。